

Universeller Dispersionsklebstoff für die schnelle, sichere und saubere Montage und Verklebung von Holz, PVC, Polystyrol, keramischen Fliesen u.ä. im Innenbereich.

- ▲ **gebrauchsfertig, leichte Verarbeitung, lösungsmittelfrei**
- ▲ **geruchsneutral, in der Standtube, hohe Anfangs- und Endhaftung**

Anwendungsbereich:

baufan® Montagekleber eignet sich hervorragend zum Verkleben von Sockelleisten, Holzpaneelen, Dekor- und Dämmplatten aus Polystyrol, Zierprofilen, keramischen Fliesen, Mosaiken usw. Nicht geeignet für die Verklebung von Polyethylen, Polypropylen, metallischen Werkstoffen und schwer verklebbaren Kunststoffen.

Rohstoffbasis:

Copolymere Kunstharz-Dispersion

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Fett, Staub u.ä.) sein. Sandende und kreichende Untergründe müssen mit baufan® Tiefgrund LF vorbehandelt werden.

Kann das zu verklebende Material keine Feuchtigkeit aufnehmen, muss der Untergrund saugfähig sein.

Verarbeitung:

1. Die Tube vor Gebrauch gut durchkneten.
2. baufan® Montagekleber punkt- oder streifenförmig auf die zu montierenden Teile auftragen und diese gut andrücken. Schwere Teile müssen bis zum Erhärten des Klebstoffes fixiert werden.
3. Klebstoffreste sofort mit klarem Wasser entfernen.

Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

Enthält Konservierungsmittel: Chlormethylisothiazolinone/Methylisothiazolinone(3:1)/Benzisothiazolinone/Methylisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Verbrauch:

je nach Untergrund ► ca. 300 – 500 g/m²
Die Tube reicht für ca. 12 – 20 lfm.

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080410 (Klebstoff- und Dichtmas- senabfälle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfall- schlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruch- abfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

102589	12	x	300 g	PE-Tube
--------	----	---	-------	---------