Spezial-Kleister extra Super-Sparpack

Technisches Informationsblatt

500g / Art.-Nr.330310 / EAN 4007955027010
1kg / Art.-Nr.330312 / EAN 4007955027027



Dieser Tapetenkleister eignet sich ideal zum Verkleben leichter und normaler Tapeten auf Putz, Beton, Gips und Gipskartonplatten. Besonders auf rauen Untergründen sorgt er für zuverlässige Haftung und eine gleichmäßige Verarbeitung. Die bewährte Rezeptur ermöglicht saubere Ergebnisse und sicheren Halt bei klassischen Tapezierarbeiten.

- hohe Füllkraft
- in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

Anwendungsbereich

Zum Tapezieren von leichten bis schweren Papiertapeten auf Putz, Beton, Gips, Gipskartonplatten u.ä.

Vorbereitung

Der Untergrund muss trocken, glatt, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Leimfarbenanstriche, Tapetenreste und lose Anstriche restlos entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit PUFAS Tiefengrund LF vorbehandeln. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit PUFAS Flecken-Decker isoliert werden.

Verarbeitung

Packungsinhalt unter Rühren in sauberes, kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 30 Minuten nochmals gut durchrühren. Die zugeschnittenen Tapetenbahnen einkleistern zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit auf Stoß verkleben. Bei schweren Tapeten, bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit eine Dose 750-ml-PUFAS Latex-Bindemittel oder 750-g-PUFAS Wandbelagskleber auf 3 - 4 l fertig angerührten Kleister zusetzen. In jedem Fall sind die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller zu beachten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ansatzverhältnis für 500 g Paket:
Vorkleistern:
Ansatz 1:25 = 12,5 Liter Wasser = ca. 70 m²
leichte Papiertapeten:
Ansatz 1:20 = 10 Liter Wasser = 50-60 m²
Rauhfaser:
Ansatz 1:15 = 7,5 Liter Wasser = 35-40 m²
schwere Papiertapeten:
Ansatz 1:10 - 1:12 = 5-6 Liter Wasser = 25-30 m²

Ansatzverhältnis für 1 kg Paket:
Vorkleistern:
Ansatz 1:25 = 25 Liter Wasser = ca. 140 m²
leichte Papiertapeten:
Ansatz 1:20 = 20 Liter Wasser = 100-120 m²
Rauhfaser:
Ansatz 1:15 = 15 Liter Wasser = 70-80 m²
schwere Papiertapeten:
Ansatz 1:10 - 1:12 = 10-12 Liter Wasser = 50-60 m²

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-Mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hinweis:
Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.

Lagerung

Kühl und trocken Lagern!

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-Mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hinweis:
Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.