

TURBOKITT ist ein einfach portionierbarer und gebrauchsfertiger 2-Komponenten-Epoxy-Kitt für hochfeste Schnellreparaturen. **TURBOKITT** haftet auf nahezu jedem Untergrund. Nach der Aushärtung ist das Material stahlhart und mechanisch bearbeitbar sowie überlackierbar. **TURBOKITT** ist somit ideal zur Gewindereparatur, Abdichtung von Löchern und Rissen, Füllung von Beulen und Unebenheiten, Kaltschweißung von verschiedenen Materialien an Tanks, Kühlern, Karosserien, Heizkörpern, Sanitäreinrichtungen, Rohren, Fensterrahmen, Schwimmbädern, etc.

Das Produkt ist temperaturbeständig bis dauerhaft 150°C und kurzzeitig bis max. 300°C. Handfestigkeit in ca. 5-20 Minuten. Endfestigkeit in ca. 3-6 Stunden. Gute Beständigkeiten gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren, Laugen, Diesel, Benzin, Öl, Lösemittel.

Anwendung:

1. Oberfläche säubern und anrauen
2. Benötigte Menge abschneiden und 1-2 Minuten kneten, bis gleichmäßige Färbung erreicht ist und das Material handwarm wird.
3. Innerhalb 2-5 Minuten auftragen und ca. 20 Minuten ruhen lassen
4. Sofort Hände mit Wasser und Seife waschen
5. Bei Füllungen das Produkt wie Spachtel auftragen und mit Wasser glatt streichen
6. Bei Verklebungen das Material ca. 2-5 mm beidseitig auftragen und die Teile zusammenfügen
7. Bei Anwendung unter Wasser das Produkt solange andrücken bis Aushärtung beginnt


Reaktionsprodukt: Bisphenol-A Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht ≤ 700 . Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Achtung



DATA-CUT

Alle wichtigen Produktdaten auf einen Blick



Inhalt: 56g

Bitte restentleeren



BOLDT & CO. OHG
Im Rosenacker 24,
D-42929 Wermelskirchen
TEL +49/2196/220-0
www.boldt-co.de

Alle Werte und Empfehlungen der technischen Informationen beruhen auf kontrollierten Labortests und Praxiserfahrungen unter Ausschluss jedweder Garantie. Aufgrund von Schwankungen in Lagerung, Handhabung und Einsatz kann keinerlei Haftung für Einsatzergebnisse übernommen werden. Es werden grundsätzlich eigene Vorversuche empfohlen.

Art.Nr.95156002



4 010515 005892