

YC SEALING TAPE

CHARAKTERISTIK

SEALING TAPE ist ein universell einsetzbares, dauerplastisches Abdichtband für Fugen, Nähte, Falze oder kleinere Löcher am Boot z.B. Überlappungen und Verschraubungen. Optimal zum Abdichten von Schrauben oder bei der Anbringung von Beschlägen an Bord. Das praktische Tape ist nahezu ewig haltbar und damit eine echte Alternative zu den üblichen Kleb- & Dichtmassen aus der Kartusche, die – einmal angebrochen – relativ schnell durchhärten und unbrauchbar werden.

EINSATZGEBIET

Geeignet zur luft-, staub- und wasserdichten Abdichtung von überlappenden Verbindungen, Verschraubungen, Fugen, Nähte, Falze oder kleinen Löchern. Auch als Unterfütterung oder Vibrations- und Geräuschdämpfer („Klapperschutz“) einsetzbar. SEALING TAPE ist selbstklebend auf vielen Untergründen und besitzt eine ausgezeichnete Haftfestigkeit. Das Tape bleibt dauerplastisch und ist nicht aushärtend.

PRODUKTANGABEN

Verpackung: Rolle 3 m lang, 18 mm breit

Farbton: hellgrau

Material: Butylkautschuk

VERARBEITUNG

08/2017

SEALING TAPE wird auf die benötigte Länge zugeschnitten und per Hand auf den trocknen, staub- und fettfreien Untergrund mit gleichmäßigem Druck fest angepresst. Nach dem Abziehen der Schutzfolie kann die Montage vorgenommen werden. Bei Schrauben und Bolzen wird das Tape um das Gewinde gewickelt und im Anschluss eingedreht. Überstehendes Material wird mit einem Messer entfernt.

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE
www.yachtcare.de