

TIEFENGRUND



blau

PRODUKTBESCHREIBUNG

Leicht blau eingefärbte Vorbehandlung zur optimalen Festigung und Grundierung sandender, poröser und stark saugender, mineralischer Untergründe im Innen- und Außenbereich. Die leichte Einfärbung dient als Kontroll-Indikator und sorgt für eine besonders einfache und sichere Verarbeitung

Produkteigenschaften

- leicht blau eingefärbt und thixotrop eingestellt – für einfache und sichere Verarbeitung
- sorgt für sehr gute Haftung von Folgeanstrichen
- tiefenwirksam
- stark verfestigend
- wasserverdünnbar
- geruchsarm
- für innen und außen
- ELF – emissionsarm und lösemittelfrei
- farblos aufdrocknend

Trockenzeiten

- Überstreichbar nach ca. 4 – 5 Stunden

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

Verdünnen

- gebrauchsfertig, verdünnen nicht notwendig

Ideal geeignet für...

Anwendung

Zur Vorbehandlung poröser, stark und ungleich-mäßig saugender Untergründe im Innen- und Außenbereich. Geeignet für mineralische Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk und Gipskartonplatten sowie alte und verwitterte Dispersionsfarbenanstriche.

Ergiebigkeit

1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich für ca. 7m²

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vor dem Streichen

Böden, Möbel, Fliesen und Fensterscheiben mit Folie abdecken, Fenster- und Türrahmen und bei Bedarf Übergänge zu angrenzenden Wand- und Deckenflächen mit Malerkrepp abkleben. Steckdosen, Lichtschalter usw. abnehmen.

Untergrundvorbereitung

- Prüfen Sie den Untergrund – er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein
- Verfärbt er sich beim Test mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung mit diesem Tiefgrund notwendig.
- Altanstriche auf Leimfarben-Basis und kreidende Untergründe müssen vollständig abgewaschen werden.
- Neuputze mindestens 4 Wochen austrocknen lassen.

Das Streichen

- Tiefgrund ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt bzw. geschüttelt werden.
- Nicht unter +5°C verarbeiten.
- Mit Pinsel, Flächenstreicher oder Deckenbürste, unverdünnt, gleichmäßig auftragen
- Stark saugende Untergründe 2-mal behandeln
- Nicht für luftlose, druck-zerstäubende Spritzverfahren geeignet
- Darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden
- Nach dem Trocknen sollte kein glänzender Film auf dem Untergrund sichtbar werden.

TIEFENGRUND



blau

Werkzeugempfehlung

- Mit Pinsel, Flächenstreicher oder Deckenbürste, unverdünnt, gleichmäßig auftragen.

Werkzeugreinigung

- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger reinigen.

WICHTIGE HINWEISE

Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen baldmöglichst aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei der Verwendung von Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Tragen Sie bei der Verarbeitung Schutzbrille und Handschuhe. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Staub-, Spritz- und Farbnebel bitte nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sollte man diese unverzüglich mit Wasser abspülen.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Farbe nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel Nr. EWC 080 112.

Inhaltsstoffe

Organische (Co-)Polymere, organische/anorganische Blaupigmente, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Zinkpyrithion). Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Flüchtige organische Verbindungen

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.
Beratung für Allergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblattes unter: +49 2541 744 7450.