

Wilckens Salzsäure

Salzsäure < 24 % vielseitig anwendbar

Produktinformation

Salzsäure ist bei Spezialproblemfällen vielseitig einsetzbar. Sie wird im Bereich der Metallverarbeitung zum Beizen, Ätzen und Löten eingesetzt. Weiterhin kann sie bei der Kesselstein-Beseitigung sowie zur Reinigung von säurebeständigen Oberflächen (glasierte Fliesen) bei Kalk- oder Zementrückständen genutzt werden.

- < 24 %

Technische Angaben

Lieferform	farblos, flüssig	Haltbarkeit [2]	mind. 24 Monate lagerfähig
Packungsgrößen	1 kg, 5 kg	Produkt-Code F + L	GS70
Verbrauch [1]	anwendungsbedingt	EU-VOC-Grenzwert	entfällt
Spez. Gewicht	ca. 1,150 g/cm ³	Abfallschlüssel [3]	06 01 02

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Kühl, jedoch frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Hinweise

Besonders zu Beachten Entsprechende Technische Merkblätter und EU-Sicherheitsdatenblätter beachten! In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Besondere Hinweise Gefahrenhinweise: Kann gegenüber Metall korrosiv sein. Kann die Atemwege reizen. Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe und Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Entsorgungshinweise Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S 2101, Schlüsselnummer 06 01 02 behandeln.

Technische Beratung Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnische Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so holen sie bitte eine technische Beratung ein.

Anmerkung Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Wilckens Farben GmbH

Wilckens Farben GmbH · Schmiedestr. 10 · 25348 Glückstadt
Tel. (0 41 24) 6 06-0 · Fax 15 37