

Möbel-Versiegelung

Seidenglänzend

Produktbeschreibung

Seidenglänzender und wasserverdünnbarer farbiger Versiegelungslack für belastbare und pflegeleichte Möbeloberflächen im Innenbereich. Widerstandsfähig gegen zahlreiche Reinigungsmittel. Ideal geeignet für Hölzer im Innenbereich, wie Möbel, Fußleisten, Profilhölzer an Wänden und Decken und Holzbalken.

Eigenschaften

- stoß- und kratzfest
- wasser- und schmutzabweisend
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- farbiger Versiegelungslack
- geruchsarm
- auf Wasserbasis

Anwendung

- Möbel
- Tischplatten
- Geländer
- Innentüren
- Holzbalken
- Fussleisten (nicht geeignet als Bodenversiegelung)
- für alle Holzarten geeignet

Untergrund

- alle Holzarten

Trocknung

Oberflächentrocken: ca. 2 h
Überstreichbar: ca. 12 h

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Inhaltsstoffe

Bindemittel (Organische (Co)-Polymere), Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Zinkpyritthon, Methylisothiazolinon). Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2HIsothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)
Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblattes unter Tel.: +49 2541 744 7450.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/i): 140 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC.

Ergiebigkeit

Reichweite: ca. 13 m²/l

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu streichende Fläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein
- gut erhaltene Altanstriche mit Anlauger reinigen und anschleifen

TECHNISCHES MERKBLATT



- austretendes Harz mit Universalverdünner entfernen
- nicht tragfähige, abblätternde Beschichtungen rückstandslos entfernen

Weitere vorbereitende Massnahmen

Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7 °C

Verarbeitung

Streichen, rollen, spritzen (auf Spritzviskosität einstellen)

Neuanstrich

Grundierung:

Rohes Holz mit dieser Möbel-Versiegelung, verdünnt mit 5% Wasser vorbehandeln. Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.

Deckanstrich:

Diese Möbel-Versiegelung unverdünnt 1–2-mal auftragen. zwischen jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.

Renovierungsanstrich

Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche komplett bis auf den Untergrund entfernen und anschliessend wie Neuanstrich behandeln. Intakte Altanstriche säubern, anschleifen und unverdünnt überstreichen.

Technische Hinweise

Keine heißen Gegenstände wie z. B. Töpfe direkt auf die beschichtete Fläche stellen.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

- schleifen, säubern und streichen von Holz immer in Richtung der Maserung
- um eine gleichmässiges, natürliches Anstrichbild zu erhalten mehrmals dünn, statt einmal dick auftragen
- zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten beachten

Werkzeugreinigung

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern.

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C).

Halten Sie die üblichen Schutzmaßnahmen ein:

- Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung
- Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden
- Augen und Haut bei Berührung sofort gründlich mit viel Wasser aus- bzw. abspülen
- Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen!

Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 112).