

Treppen- und Parkett-Versiegelung

glänzend | seidenmatt

Farbloser, einkomponentiger Versiegelungslack für den Innenbereich. Sehr abriebfest, strapazierfähig, trittbeständig sowie beständig gegen milde Haushaltsreiniger. Ideal geeignet für stark strapazierte Holzflächen wie Treppen, Parkett- und Massivholzdielenböden, Sockelleisten und Paneele.

Eigenschaften

- sehr strapazierfähig
- abriebfest
- tritt- und stoßfest
- beständig gegen milde Haushaltsreiniger
- PU-verstärkt - für extra starken Oberflächenschutz
- geruchsarm
- auf Wasserbasis

Anwendung

- Parkettfußböden
- Holztreppen
- Dielen
- fest verklebte Korkböden
- Fußleisten
- Kork

Trocknung

Oberflächentrocken: ca. 2 Stunden
Überstreichbar: ca. 12 Stunden
Voll belastbar: ca. 7 Tage / Feuchtreinigung oder Auflegen von Teppichen nach ca. 14 Tagen

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Saugfähigkeit des Holzes und der Auftragsmenge. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Inhaltsstoffe

Acrylatdispersion, PU-Dispersion, Wasser, Lösemittel, Additive, Konser- vierungsmittel (Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion, Methylisothiazolinon). Enthält 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isouthiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblattes unter Tel.: +49 2541 744 7450.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/i): 140 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC.

Ergiebigkeit

Reichweite ca. 10 m²/l

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Bearbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbereitung und Produktverarbeitung. Die angegebene Reichweite bezieht sich auf einen Anstrich.

Verdünnen

Verarbeitungsfertig, bei Bedarf mit Wasser verdünnbar.

Werkzeugempfehlung

Streichen mit einem Lack-Pinsel oder Rollen mit einer Kurzflorwalze.

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu streichende Fläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein
- Fussböden müssen mit der Maschine abgeschliffen werden, bei anderen Flächen genügt Schleifen von Hand
- Flächen gründlich absaugen bzw. abwischen
- die Holzfeuchte darf 15 % nicht überschreiten
- austretendes Harz mit Universalverdünnung entfernen

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7 °C.

Verarbeitung

Rollen, streichen

Neuanstrich:

Grundierung:

1-2 mal diesen Treppen- und Parkettlack unverdünnt auftragen und Flächen sorgfältig schleifen und entstauben.

Deckanstrich:

Je nach Beanspruchung der Fläche 1–2 Deckanstrich mit diesem Treppen- und Parkettlack unverdünnt auftragen.

Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.

Renovierungsanstrich:

Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche komplett bis auf den Untergrund entfernen und anschliessend wie Neuanstrich behandeln. Gut erhaltene offenporige Altanstriche säubern, anschleifen und wie unter "Deckanstrich" beschrieben vorgehen.

Technischer Hinweis:

Das Auflegen von Teppichen sowie die Feuchtreinigung der gestrichenen Fläche sollten frühestens nach 14 Tagen erfolgen.

Werkzeugreinigung

Mit Wasser.

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl (nicht unter +5 °C) lagern. Bei der Verwendung von Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2 / P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. möglichst bald aufbrauchen. Eintrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 112)