



Pflegeöl

Zur Reinigung und Pflege von bereits geöltem Holz



1 Liter reicht für ca.
50 m² je Anstrich



Für innen



Für Kinderspielzeug
geeignet

Eigenschaften:

Die ideale Pflege für stark strapaziertes Holz im Innenbereich. Wasserabweisend, imprägnierend und geruchsarm. Trocknet hart und klebefrei auf und ist dabei leicht zu verarbeiten.

Anwendungsbereiche:

Für die Pflege von bereits geölten Möbeln in Wohn-, Schlaf-, Essbereich und Kinderspielzeug.

Inhaltsstoffe (nach VdL-RL 01):

Alkydharz, Standöl, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Sikkative, Antihautmittel

Technische Daten:

Dichte bei 20 °C: ca. 0,881 g/cm³ (DIN 51757)

Geruch: geruchsarm

Gebindegrößen:

250 ml

Lagerung:

Trocken und kühl lagern. Vor Frost schützen. Haltbarkeit im original verschlossenen Gebinde mindestens 5 Jahre. Anbruchgebinde nach Entnahme dicht verschließen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben (EAK-Nr. 08 01 11).

Wassergefährdungsklasse:

WGK 2 (wassergefährdend)

Warnhinweise:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Geeignete Schutzkleidung tragen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Vorbereitung:

Die zu behandelnde Holzoberfläche muss sauber, trocken sowie wachs- und fettfrei sein.

Verarbeitung:

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)

Vor Gebrauch gründlich aufschütteln.

Zur Pflege mit einem Baumwollappen dünn auftragen und kräftig einpolieren.

Zur Auffrischung stark beanspruchter Flächen kann mit einem Vlies die Oberfläche aufgeraut werden, damit das Pflegeöl gleichmäßiger eindringen kann. Dadurch kann der Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Holzes steigen.

Nach 20 Minuten Glanzstellen erneut einpolieren.

Fläche 24 Stunden trocknen lassen und ggf. nachpolieren.

Ergiebigkeit:

1 Liter reicht für ca. 50 m² je nach Anwendung.

Trocknung:

(bei 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte)

Das Öl ist nach einer Trocknungszeit von 10–12 Stunden (besser über Nacht) getrocknet. Während der Durchtrocknung darf die Fläche nicht mit Wasser in Berührung kommen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach der Verarbeitung Geräte mit CLOU Universal-Farblöser oder EV-Verdünnung reinigen.

Besondere Hinweise:

Benutzte Lappen und Arbeitsgeräte wie Pinsel können zur Selbstentzündung neigen, diese nach Gebrauch mit Wasser tränken und Lappen zusätzlich glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich.

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Unsere Produkte sind für professionelle Verarbeiter hergestellt, die über ein fundiertes Wissen bzgl. der Verarbeitung von Lacken, Lasuren und Beizen verfügen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die jeweils neueste Version unserer Technischen Merkblätter finden Sie im Internet unter www.clou.de. Stand Juni 2020