

Holz-Entgrauer

Produktbeschreibung

Reinigungsmittel für alle vergrauten Gartenhölzer.

Eigenschaften

- geruchsarm
- frei von Löse- und Konservierungsmitteln

Anwendung

- Für Stühle, Bänke, Tische, Zäune, Palisaden, Pergolen, Holzdecks, Terrassen, Holzfassaden sowie alle witterungsbedingt vergrauten Hölzer

Untergrund

- Alle Holzarten

Trocknung

Überstreichbar: ca. 48 h

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Saugfähigkeit des Holzes und der Aufbringungsmenge. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Inhaltsstoffe

Oxalsäure (biologisch abbaubar), Wasser

Ergiebigkeit

Reichweite: ca. 8–10 m²/l

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

Verdünnen

gebrauchsfertig, verdünnen nicht notwendig

Werkzeugempfehlung

Bürste, Schwamm.

Untergrundvorbereitung

Decken Sie Flächen, die nicht behandelt werden sollen, insbesondere Metalle und Pflanzen, großflächig, z. B. mit Malerfolie ab.

Verarbeitung

Groben und losen Schmutz entfernen. Schutzhandschuhe tragen. Zu bearbeitende Holzfläche vornässen. Diesen Holzentgrauer satt mit einem Schwamm oder Lappen auftragen und mit einer harten Bürste in Faserrichtung einstreichen. Nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit die gelöste Vergrauung mit einer harten Bürste oder Schleifvlies (keine Stahlwolle) und viel Wasser in Faserrichtung abreiben. Nach gründlicher Trocknung (mind. 2 Tage bei trockener und warmer Witterung) das gereinigte Holz mit passendem toom Holz-Öl schützen. Alternativ ist auch eine Nachbehandlung mit allen toom Lasuren oder ein deckender Anstrich mit toom Wetterschutzfarbe möglich.

Werkzeugreinigung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 070 699).