

Shabby Chic Effekt-Öl

7461

Produktbeschreibung

Zur Erstellung individueller, dekorativer Oberflächen im trendigen Vintage-Look. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – gestalten Sie das Objekt nach Ihren Wünschen!

Eigenschaften

- Als Effekt-Finish auf Shabby Chic Vorstreichfarbe
- seidenmatt
- setzt sich in Vertiefungen und Unebenheiten

Anwendung

- Kommoden
- Tische
- Hocker
- Dekoration

Untergrund

- Laub- und Nadelhölzer
-

Trocknung

Griffest: ca. 12–16 h

Überstreichbar: ca. 24 h

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Inhaltsstoffe

Alkydharz, Naturöle, natürliche Wachse, Isoparaffin, entaromatisiertes Testbenzin, Additive, Pigmente

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/f): 700 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.

Ergiebigkeit

Verbrauch: ca. 26 m²/l

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Bearbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbereitung und Produktverarbeitung.

Verdünnen

nicht verdünnen

Werkzeugempfehlung

Pinsel mit Naturborsten, Baumwolltuch, Schleifpad

Untergrundvorbereitung

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu streichende Fläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein
- gut erhaltene Altanstriche mit Anlauger reinigen und anschleifen
- nicht tragfähige, abblätternde Beschichtungen rückstandslos mit Abbeizer entfernen (abbrennen, abbeizen, schleifen)

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Mindestverarbeitungs-temperatur für Material und Umgebung beträgt +5 °C.

Verarbeitung

Rollen, Streichen, Einarbeiten/Wischen

Vor Gebrauch gut aufrühren. Streichen, einarbeiten, schleifen

Shabby Chic Effekt Öl mit Naturborstenpinsel auf vorbereitetem, mit Shabby Chic Vorstreichfarbe grundiertem Untergrund auftragen.

Öl 1–2 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Hilfe eines Baumwolltuches oder Schwamm das Öl verteilen und die Oberfläche nach Belieben strukturieren. Nach der Trocknung kann der Effekt durch anschleifen der Oberfläche verstärkt werden.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

- durch die lange Offenzeit des Öles, kann das Oberflächenbild nachgebessert werden und es können unterschiedliche Stärken Öl aufgetragen werden
- bei nachträglicher Überarbeitung Shabby Chic Effekt Öl anschleifen um Haftung für darauffolgenden Lack zu gewährleisten

Bitte beachten: Dieses Produkt trocknet oxidativ. Getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung. Sie sollten daher im Freien zum Trocknen aufgehängt werden.

Werkzeugreinigung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Pinselreiniger reinigen.

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

Bitte nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Farbe nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altlacke nach Abfallcode EWC 080 120 entsorgen.