

Produktbeschreibung | *Production Description*

Polyethylen Baufolie	
Art type	CE – Dampfbremsfolie, Klasse E CE – Vapour barrier, class E
Artikelbeschreibung item description	Polyethylen-Dampfsperrfolie mit CE-Kennzeichnung entsprechend EN 13984, Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1 Vapour barrier film of Polyethylene, CE-signed according to EN 13984, fire behaviour class E according to DIN EN 13501-1
Foliendicke film thickness	0,180 mm, 0,200 mm, 0,250 mm, 0,300 mm, 0,400mm
Folienbreite film width	2.000 – 6.000 mm
Farbe colour	blau, weiß, gelb blue, white, yellow
Additive additive	Flammenhemmer flame retardant

Technische Eigenschaften | *Technical Properties*

Zugfestigkeit längs / quer tensile strength MD / TD	≥17 N/mm ² / ≥15 N/mm ²				DIN EN ISO 527-3
Dehnung längs / quer elongation MD / TD	≥250% / 400%				DIN EN ISO 527-3
Dart-Drop	≥1 g/μm				ASTM D 1709
Foliendicke filmthickness	0,18/0,2	0,25	0,3	0,4	
Wasserdampfdurchlässigkeit water vapour permeability	<0,4	<0,35	<0,3	<0,21	DIN EN 1931
sd-Wert sd-value	>100	>125	>150	>200	DIN EN 1931

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNICAL DATA SHEET



Weiterführende Information | Additional Information

Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>	39201089
Herkunftsland <i>Country of origins</i>	Deutschland Germany

Lager- und Verarbeitungsbedingungen | Storage And Processing Conditions

Diese Folie ist nicht gegen UV Strahlung stabilisiert! Die Folie ist geschützt vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und sonstigen Witterungseinflüssen zu lagern. Die Lagertemperatur sollte zwischen 10 -30°C liegen. Sie sollte innerhalb eines Jahres nach Kauf verarbeitet werden. Eine mechanische Beschädigung der Folie ist zu vermeiden.
The film must be stored in the single roll packaging protected from UV radiation, moisture and other weather influences. It should be processed within one year of purchase. For an optimal application the temperature should be between 10-30°C. Mechanical damage to the film must be avoided.

Haftungsausschluss | Disclaimer

POLICYCLE Deutschland GmbH gibt keinerlei Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen. POLICYCLE Deutschland GmbH übernimmt keine Gewährleistungen oder Garantien für die Eignung im Prozess des Endanwenders. Sie haben die Verantwortung eine Wareneingangskontrolle durchzuführen, um die Eignung des Produktes in Ihrer Anwendung zu überprüfen.

POLICYCLE Deutschland GmbH gives no guarantees, or warranties of any kind with respect to the information contained in this document or results obtained or obtainable using the information. POLICYCLE Deutschland GmbH gives no warranties or guarantees respecting suitability for end-use application. You have the responsibility to conduct goods inward inspections to determine suitability for your application.