

## 55415 tesa® INSECT STOP FALT – Faltbarer Alu-Rahmen für Türen

Der tesa® INSECT STOP FALT – Faltbarer Alu-Rahmen für Türen ist der einfachste zu montierende tesa-Alu-Rahmen, der sich stufenlos den Abmessungen der meisten Türen anpasst und langfristig vor Insekten schützt.

Der hochwertige und innovative tesa® Insect Stop FALT –Rahmen für Türen lässt sich bequem ohne Messungen anbringen: Einfache, aber effektive Stützwinkel, die mit tesa Powerstrips® angebracht werden, halten den FALT-Rahmen an Ort und Stelle, um die Größe zu definieren und die FALT-Rahmen am Türrahmen zu befestigen.

Das Clearview Plus Fiberglas sorgt für optimale Belüftung und gute Durchsicht mit einer hohen mechanischen Widerstandsfähigkeit.

## Hauptanwendung

- langlebiges Aluminium-Rahmensystem für Türen zur mechanischen Abwehr von Insekten
- Schnellere Montage durch Falt-Eckverbinder
- Verstellbar durch teleskopische Profile
- tesa® Powerstrips mit Stützwinkel zur einfachen Installation direkt an der Türöffnung
- 5 Jahre Garantie
- Zusammenbau ohne handwerkliche Vorkenntnisse möglich
- Clear View Plus Fiberglas: hohe Transparenz für hohe Luftzirkulation

## Technische Daten

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Breite : Höhe  | min. 0,78m x max. 1,00m ; min 1,70m x max. 2,20m                           |
| Maschenformat  | 1,3 mm x 1,4 mm                                                            |
| Gewebematerial | Fiberglas                                                                  |
| Gewebefarbe    | Anthrazit                                                                  |
| Rahmenfarbe    | Anthrazit oder weiß                                                        |
| Anbringungsart | über beiliegende Scharniere (oder separat erhältlichen Klemmadapter 55419) |
| Garantie       | 5 Jahre                                                                    |

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

For the latest information on this product please visit <http://www.tesa.com/consumer>

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All technical information and data above mentioned are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. They shall be considered as average values and are not appropriate for a specification. Therefore tesa SE can make no warranties, expressed or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.