

tesa® Robustes Abdeckband

BNR 55446

Das robuste Abdeckband von tesa® ist extrem witterungsbeständig und schützt Oberflächen bei Maler- oder Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich.

Produktmerkmale

- Bis zu 6 Wochen extra starker Halt im Innen- und Außenbereich
- UV- und witterungsbeständig
- Anwendbar auf glatten Untergründen
- Von Hand einreißbar
- Für alle Farbtypen geeignet

Produkteigenschaften

• Anwendungsbereich	Zuhause	• Feuchtigkeitsbeständig	ja
• Reißfest	ja	• Wiederverwendbar	nein
• Beschriftbar	nein	• Nachfüllbar	nein
• Von Hand einreißbar	ja	• Batterien notwendig	nein
• Ersatzteilservice	nein	• Batterien enthalten	nein
• UV-beständig	ja		

Technische Daten

• Anwendungsgebiet	Innen- und Außenbereich	• Trägermaterial	PVC-Film
• Umweltfreundliche Verpackung	nein	• Reißkraft	25 N/cm
• Rückstandsfrei ablösbar	ja	• Dicke	150 µm
• Rückstandsfrei ablösbar nach... Tagen	35 days	• Dehnbarkeit	150 %
• Klebmasse	Naturkautschuk	• Gefahrstoff	nein

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>