

Isolier- und Absperrgrund seidenmatt

Produktbeschreibung

Überdeckt und isoliert hartnäckige Verunreinigungen, wie Nikotin, Ruß, Teer und Wasserflecken.

Eigenschaften

- weiß
- seidenmatt
- schnell trocknend
- verhindert die farbliche Veränderung von Deckanstrichen
- löst Styropor® nicht an
- gutes Deckvermögen

Anwendungsbereich

- ideal zur Isolierung von Teer, Bitumen, Karbolineum, Wasserrändern, Fett- und Rußflecken sowie von nikotin- und rauchbelasteten Wänden im Innen- und geschützten Außenbereich
- dient dem ansatzfreien und gleichmäßigen Aufbringen nachfolgender Anstriche
- kann mit allen gängigen Dispersionsfarben und Acryllacken überstrichen werden

Untergründe

- mineralische Untergründe, Gipskartonplatten, Tapeten, Styropor®, Holzfaserplatten, Tischlerplatten und sonstige Holzwerkstoffe

Vorbereitung

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Losen Schmutz und nicht festhaftende Altanstriche restlos entfernen. Verunreinigungen bei Wasserflecken oder Ausblühungen mit einer harten, trockenen Bürste gründlich abbürsten. Glatte Oberflächen leicht anschleifen. Bei mineralischen Untergründen, die verfestigt werden müssen, stets mit Tiefgrund vorstreichen. Vor Gebrauch stets gut aufrühren.

Verarbeitung

Roll-, streich- (Kunststoffborstenpinsel) oder spritzbar (auf Spritzviskosität einstellen). 2–3 mal satt auf dem Untergrund aufbringen. Es empfiehlt sich die Isolierwirkung durch Probeanstriche zu prüfen. Bei schwierigen Untergründen Isoliervorgang wiederholen. Anstriche nicht schleifen. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Nicht unter +8 °C verarbeiten.

Verdünnbar

- mit Wasser, jedoch nicht empfehlenswert, da verarbeitungsfertig eingestellt
- Achtung: Verdünnen verschlechtert die Isolierwirkung !

Trocknung**

- Staubtrocken: nach ca. 30 min.
- Überstreichbar: nach ca. 12 h

TECHNISCHES MERKBLATT

Ergiebigkeit**

- pro m² ca. 100 – 120 ml

** unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

Inhaltsstoffe

Acrylat-Dispersion, Pigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Chlormethyl-/Methylisothiazolinon 3:1).

Enthält Biozidprodukte zur Konservierung der Farbe.

Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1).

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker und Erhalt des Technischen Merkblattes unter Tel.: +49 2541 744 7460.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/g): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Arbeiten / Entsorgung

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C). Halten Sie auch bei der Verwendung schadstoffarmer Lacke die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Augen und Haut bei Berührung sofort gründlich mit viel Wasser aus bzw. abspülen. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen!

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080 112.