

HAGER KLEINVERTEILUNG UNTERPUTZ MIT TÜR 5-REIHIG WEISS

HAGER VERTEILERKASTEN

Art. Nr.
0036829042

EAN
3250616615700

Typ
VU60NC

ZUBEHÖR

- Unterverteilung für eine übersichtliche Einteilung der Elektroinstallation, kurze Leitungswege und die Möglichkeit einer separaten Absicherung von Bereichen / Räumen
- Bauart - Unterputz
- mit Tür
- stabiles und bruchfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- vom Hersteller hager geprüftes Qualitätsprodukt

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z	Unterputz Klein Verteilung 5-reihig
HF & Kurz Bezeichnung	Hager Verteilerkasten - Unterputz Klein Verteilung 5-reihig
Beschreibung	Solide Kleinverteilungen für Unterputz- und Aufputz-Montage von hager für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Verteilerkästen eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Die montage- und installationsfreundlichen Kästen eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.
Kassenbon-Bezeichnung 1	Verteilung
Kassenbon-Bezeichnung 2	Klein
Kassenbon-Bezeichnung 3	Unterputz
Kassenbon-Bezeichnung 4	5-reihig
Bereich	Zubehör
Gruppe	Verteiler/Verteilereinbau
Hauptfolge	Hager Verteilerkasten
HauptfolgeID	6515512
Artikelnummer	0036829042
ARBEZG	Kleinvert.U.P.m.T.5-rei hager
CodeT_Segmentgruppe	100 Installationsmaterial
CodeM_Mastergruppe	920 Elektro-Zubehör
Code1_Artikelhauptgruppe	970 Sicherungsmaterial
Materialnummer	72146REV
EAN-Nummer	3250616615700
EAN Code (Umkarton)	
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	1

TECHNIK

EF000228 Bemessungsspannung

400 V

EF000003 Montageart	Unterputz
EF005474 IP-Schutzart	IP30
EF000218 Einbautiefe	90 mm
EF000025 Halogenfrei	Ja
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF004293 Schlagfestigkeit	IK07
EF000846 Einbaubreite	314,5 mm
EF000332 Einbauhöhe	845 mm
EF000116 RAL-Nummer	9010
EF009212 Ausführung Deckel	geschlossen
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000339 Art der Abdeckung	Tür
EF006244 Transparenter Deckel/Tür	Nein
EF006306 Mit Schloss	Nein
EF001131 Innentiefe	70 mm
EF000266 Anzahl der Reihen	5
EF001088 Anbaumöglichkeit	Nein
EF000004 Schutzklasse	II
EF015776 Erdungsklemmenblock	Ja
EF015777 Neutralleiterklemmenblock	Ja
EF001134 DIN-Schiene	Ja
EF004462 Art der Schließung	sonstige
EF015941 Signaldurchlassende Tür	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	28.956
Länge netto mm	880,5 mm
Breite netto mm	348 mm
Höhe / Tiefe netto mm	94,5 mm
Gewicht netto gr	6.120 g
EVP Volumen	33.238 cm³
EVP Länge	880 mm
EVP Breite	353 mm
EVP Höhe	107 mm
EVP Gewicht	6.000 g
VE Volumen	33.238 cm³
VE Länge	880 mm
VE Breite	353 mm

VE Höhe	107 mm
VE Gewicht	6.000 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Bedienungshinweis 1	Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm: 120
Bedienungshinweis 2	Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage und verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingearbeitet, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Tür und integrierter seitlicher Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklemmern. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik und N-Klemme für Fl-Kreise serienmäßig.
Volumen in cm³	28.956 cm ³
Länge x Breite netto in mm	880,5x348 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	880,5x348x94,5 mm

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.