




SCHALTERDOSE UNTERPUTZ Ø 60 X 60 MM WINDDICHT SCHALTER-DOSE

0040090500

4006341725073

462

ZUBEHÖR



- Schalterdose / Verbindungsdose für Unterputz-Montage mit vorgeprägten Leitungseinführungen und Verbindungsstutzen
- Abmessungen (LxBxH): 64,4 mm x 80 mm x 60 mm
- winddicht, flammwidrig bis 650°
- für eine sichere Elektroinstallation im Haus, Schutzart: IP20
- vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Dosenmaterial
Artikelnummer	0040090500
EAN-Nummer	4006341725073

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite netto mm	80 mm
CE Zeichen	Ja
Montageart	Unterputz
Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V
Werkstoff	Kunststoff
Anzahl der Einführungen	12
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Geeignet für Kabeldurchmesser	8,2 - 12,2 mm
IP-Schutzart	IP20
Gewicht netto gr	22 g
Höhe / Tiefe netto mm	60 mm
Länge netto mm	64,4 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm ³	309 cm ³

Anwendungsbereich

innen

Farbe


Schwarz

Beschreibung

Solide Schalterdosen und Abzweigkästen für Unterputz- und Aufputzmontage von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Dosen und Kästen eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Die montage- und installationsfreundlichen Dosen und Kästen eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik. Von der einfachen VDE-geprüften Schalterdose über kompakte Hohlwanddosen bis hin zu robusten, spritzwassergeschützten Feuchtraum Abzweigkästen - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten