



HOHLWANDDOSE SPELSBERG Ø 68 X 50 MM TIEF GRÜN HOHLWANDDOSE SPELSBERG

0518350777

4008297183501

HW 050

ZUBEHÖR



- Hohlwanddose / Gerätedose für Hohlwand-Montage mit Geräteschrauben
- Abmessungen (LxBxH): 68 mm x 68 mm x 50 mm
- Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, Glühdrahtfestigkeit: 850 °C
- für eine sichere Elektroinstallation im Haus, Schutzart: IP30
- vom Hersteller Spelsberg geprüftes Qualitätsprodukt

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Dosenmaterial
Artikelnummer	0518350777
EAN-Nummer	4008297183501


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite netto mm	68 mm
CE Zeichen	Ja
Montageart	Hohlwand
Bauform	Gerätedose
Innentiefe	48 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V
Werkstoff	Kunststoff
Anzahl der Einführungen	8
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Geeignet für Kabeldurchmesser	8,2 - 11,1 mm
IP-Schutzart	IP30
Gewicht netto gr	24 g
Höhe / Tiefe netto mm	50 mm
Länge netto mm	68 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C - 35°C

Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	231 cm³
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Grün
Beschreibung	Solide Schalterdosen und Abzweigkästen für Unterputz- und Aufputzmontage von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Dosen und Kästen eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Die montage- und installationsfreundlichen Dosen und Kästen eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik. Von der einfachen VDE-geprüften Schalterdose über kompakte Hohlwanddosen bis hin zu robusten, spritzwassergeschützten Feuchtraum Abzweigkästen - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten