

AP-SCHALTERPROGRAMM IP44

AQUAFORM ANTH A/W-

SCHALTER+STECKDOSE WGR

AQUAFORM, AUS-/WECHSELSCHALTER +
STECKDOSE AP, IP 44, WAAGERECHT



Art. Nr.
0007861900

EAN
4006341718761

Typ
HHH_Kombination

SCHALTERPROGRAMME



- **KOMPATIBEL** - 2-fach Kombination Aus-/Wechselschalter und Steckdose waagerecht kombinierbar mit dem Aufputz-Feuchtraum-Schalterprogramm AquaForm von REV Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus
- **FUNKTIONELL** - VDE geprüfter Aus-/Wechselschalter und Steckdose mit schraubenlosen Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm².
- **SOLIDE** - stabiles und bruchfestes Gehäuse aus hochwertigem Spezialkunststoff mit Klappdeckel und biegsamen Einführungsdichtungen für einfache Leitungseinführung auf der Ober- oder Unterseite.
- **PRAKTISCH** - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation.
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit.

ARTIKELSTAMMDATEN

| | |
|---------------|------------------|
| Gruppe | AquaForm, FR, AP |
| Artikelnummer | 0007861900 |
| EAN-Nummer | 4006341718761 |

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------------------|-------------|
| Montageart | Aufputz |
| IP-Schutzzart | IP44 |
| Halogenfrei | Ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| Montagerichtung | horizontal |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Ausführung des Schalters | Wechselschalter |
| Ausführung der Steckdose | Schutzkontaktsteckdose |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Bedienungsart | Wippe |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom Steckdose | 16 A |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5°C - 35°C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -5°C - 25°C |
| CE Zeichen | Ja |
| Anwendungsbereich | innen & außen |
| Farbe | Anthrazit |
| Länge netto mm | 78 mm |
| Breite netto mm | 136 mm |
| Höhe / Tiefe netto mm | 59 mm |
| Gewicht netto gr | 173 g |
| Beschreibung | Spritzwassergeschütztes Aufputz-Schalterprogramm AquaForm für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im und rund ums Haus. Das kompakte Design eignet sich für die Anwendung in Feuchträumen wie Waschküche oder Kellerraum und im Freien wie Terrasse und Balkon. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Gerätesockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Aufputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik. |
| Volumen in cm³ | 626 cm³ |