



# ZULEITUNG EURO MIT ZWISCHENSCHALTER & USB STECKDOSE TYP A 2M WEISS


## EURO-ZULEITUNG MIT SCHALTER

Art. Nr.  
0033500112

EAN  
4006341728104

Typ  
EU105-EU

### VERLÄNGERUNGEN, ZULEITUNGEN



- PRAKTISCH - Euro-Zuleitung für den elektrischen Anschluss schutzisolierter Elektrogeräte
- KOMPLETT - 2 m lange wertige Kunststoff-Leitung H03VVH2-F mit flachem Kunststoff-Euro-Stecker, 1-poligem Schalter und USB-Steckdose, Typ A, 5VDC, max. 2,4A (12 W) zum einfachen Laden Ihrer elektrischen Geräte, wie z.B. Handy, Smartphone, Tablet, Laptop, MP3-Player, Digitalkamera, etc.
- SOLIDE - geeignet für die Verwendung im Haus und in der Wohnung, Schutzart IP20, belastbar bis 580 W
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt; BEACHTEN: Nur zugelassen an schutzisolierten Geräten!
- TECHNIK: 2,5 A; 230 V~; max. 580 W

### ERP

#### Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z	Kunststoff Euro Zuleitung mit USB
HF & Kurz Bezeichnung	Euro-Zuleitung mit Schalter - Kunststoff Euro Zuleitung mit USB
Beschreibung	Schalten Sie Ihre elektrischen Geräte und Leuchten mit Einbau- und Zwischenschalter von REV Ritter - einfach und zuverlässig. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Schalter eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Vom einfachen Schnurschalter bis hin zum LED-Schnurdimmer - mit dem Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.
Kassenbon-Bezeichnung 1	Zuleitung
Kassenbon-Bezeichnung 2	Euro
Kassenbon-Bezeichnung 3	Kunststoff
Kassenbon-Bezeichnung 4	mit USB
Bereich	Verlängerungen, Zuleitungen
Gruppe	Zuleitungen
Hauptfolge	Euro-Zuleitung mit Schalter
HauptfolgeID	5555161
Artikelnummer	0033500112
ARBEZG	Zul. Euro m.S. & USB A 2m ws
CodeT_Segmentgruppe	100 Installationsmaterial
CodeM_Mastergruppe	920 Elektro-Zubehör
Code1_Artikelhauptgruppe	940 Leuchten Zubehör

<b>Materialnummer</b>	72810REV
<b>EAN-Nummer</b>	4006341728104
<b>EAN Code (Umkarton)</b>	4006341137647
<b>EAN Code Palette</b>	
<b>VE (Verpackungsmenge)</b>	3
<b>TECHNIK</b>	
<b>EF005474 IP-Schutzart</b>	IP20
<b>EF002169 Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>EF001257 Werkstoffgüte</b>	Polycarbonat (PC)
<b>EF006569 Ausführung der Oberfläche</b>	matt
<b>EF006243 Transparent</b>	Nein
<b>EF000001 Nennstrom</b>	2.500 mA
<b>EF001625 Mantelmaterial</b>	Polyvinylchlorid (PVC)
<b>EF000002 Nennspannung</b>	250 V
<b>EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit</b>	Nein
<b>EF014926 Kompatibel mit Google Assistant</b>	Nein
<b>EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa</b>	Nein
<b>EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>	Nein
<b>EF000416 Frequenz</b>	50 Hz
<b>EF000004 Schutzklaasse</b>	II
<b>EF000536 Kabellänge</b>	2 m
<b>EF001792 Ader-Zahl</b>	2
<b>EF000060 Leiternennquerschnitt</b>	0,75 mm <sup>2</sup>
<b>EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)</b>	Nein
<b>EF002650 Steckrichtung</b>	gerade
<b>EF007468 Mit Schutzleiter</b>	Nein
<b>EF000134 Beleuchtung</b>	nein
<b>EF000321 Anschluss 1</b>	Euro-Stecker (CEE 7/16)
<b>EF000322 Anschluss 2</b>	sonstige
<b>EF000081 Kabeltyp</b>	H03VVH2-F
<b>EF000054 Anzahl der Pole</b>	1-polig
<b>EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift</b>	Ja
<b>EF008067 Steckverbindersystem systemgebunden</b>	Nein
<b>EF003787 Spiralleitung</b>	Nein
<b>EF006031 Mit Schnurschalter</b>	Ja
<b>EF004718 Fußschalter</b>	Nein
<b>wiederanschließbar</b>	Nein
<b>mechanische Belastbarkeit</b>	Leicht
<b>Hochflexibel auch bei tiefen Temperaturen</b>	Nein
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	0°C – 35°C

<b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>	0°C - 25°C
<b>CE Zeichen</b>	Ja
<b>Energieeffizienzpflicht</b>	Nein
<b>Volumen netto cm³</b>	163
<b>Länge netto mm</b>	200 mm
<b>Breite netto mm</b>	37 mm
<b>Höhe / Tiefe netto mm</b>	22 mm
<b>Gewicht netto gr</b>	150 g
<b>EVP Volumen</b>	512 cm³
<b>EVP Länge</b>	160 mm
<b>EVP Breite</b>	80 mm
<b>EVP Höhe</b>	40 mm
<b>EVP Gewicht</b>	164 g
<b>VE Volumen</b>	1.463 cm³
<b>VE Länge</b>	43 mm
<b>VE Breite</b>	243 mm
<b>VE Höhe</b>	140 mm
<b>VE Gewicht</b>	502 g
<b>Spaceman Volumen Einzelartikel cm³</b>	512 cm³
<b>Spaceman Höhe Einzelartikel mm</b>	160 mm
<b>Spaceman Breite Einzelartikel mm</b>	80 mm
<b>Spaceman Tiefe Einzelartikel mm</b>	40 mm
<b>Spaceman Gewicht Einzelartikel</b>	162 g
<b>Ausgangsstoff für Explosivstoffe</b>	Nein
<b>Biozid</b>	Nein
<b>Gefahrstoff</b>	Nein
<b>Gefahrgut (J/N)</b>	Nein
<b>Sicherheitsdatenblatt (J/N)</b>	Nein
<b>Bauprodukt (J/N)</b>	Nein
<b>GG Versandart</b>	Keine
<b>Gefahrgutgruppe</b>	Keine
<b>Anzeigepflichtige Informationen</b>	Nein
<b>Volumen in cm³</b>	163 cm³
<b>Stromart / Spannungsart:</b>	DC
<b>USB: max. Ausgangsstrom</b>	2,4 A
<b>USB: max. Ausgangsleistung</b>	12,0 W
<b>USB: Durchschnittliche Effizienz im Betrieb</b>	82,4 %
<b>USB: Effizienz bei geringer Last (10 %)</b>	78,9 %
<b>USB: Leistungsaufnahme bei Nulllast</b>	0,04 W
<b>USB: Ausgangsspannung</b>	5,0 V

<b>Hinweis</b>	Länge Zwischenschalter: 75mm
<b>Schalter - Art:</b>	Kippschalter
<b>Schalter - Abschaltung:</b>	1-polig
<b>Schalter - Funktion:</b>	Leuchte
<b>Schalter - Beleuchtet:</b>	Nein
<b>Schalter - Farbe des Schalters:</b>	Weiß
<b>USB: Aufteilung Ausgangstrom</b>	1x 2,4A
<b>Länge x Breite netto in mm</b>	200x37 mm
<b>Zusätzliche Informationen</b>	Schalter nur für angeschlossene Geräte (USB-Ladeeinheit dauerhaft am Netz)
<b>Abmessungen LxBxH/T netto</b>	200x37x22 mm