



# SCHNUR- ZWISCHENSCHALTER FÜR FLACHLEITUNG 1-POLIG 2,5A TRANSPARENT

## SCHNUR-ZWISCHENSCHALTER

0509069555

4008297090694

HX-DS-5

## ZUBEHÖR



- zum Ein-/ Aus-Schalten von elektrischen Geräten / Leuchten
- 1-polig, 2,5 A; 250 V~
- für den Einbau in flache Zuleitungen: H03VVH2-F 2x0,75 mm²
- mit Zugentlastung
- SICHER - vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

## ARTIKELSTAMMDATEN

|               |                |
|---------------|----------------|
| Gruppe        | Leuchenzubehör |
| Artikelnummer | 0509069555     |
| EAN-Nummer    | 4008297090694  |


## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Breite netto mm   | 28 mm          |
| CE Zeichen        | Ja             |
| Nennstrom         | 2,500 mA       |
| Nennspannung      | 250 V          |
| Schutzklasse      | II             |
| Bedienungsart     | Wippe          |
| Ausführung        | Schnurschalter |
| Kabeltyp          | H05VVH2-F      |
| Oberflächenschutz | unbehandelt    |
| Spannungsart      | AC             |
| Werkstoffgüte     | Thermoplast    |
| Lastart           | ohmsche Last   |
| Werkstoff         | Kunststoff     |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transparent                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausführung der Oberfläche      | matt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht netto gr               | 22 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Höhe / Tiefe netto mm          | 17 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Länge netto mm                 | 59 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)  | 0°C – 35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | 0°C – 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Volumen in cm <sup>3</sup>     | 28<br>cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anwendungsbereich              | innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Farbe                          | Transparent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschreibung                   | Schalten Sie Ihre elektrischen Geräte und Leuchten mit Einbau- und Zwischenschalter von REV Ritter - einfach und zuverlässig. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Schalter eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Vom einfachen Schnurschalter bis hin zum LED-Schnurdimmer - mit dem Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen. |

## MEDIA

Schutzartzeichen



*Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten*