



VERLÄNGERUNG CEE CARAVAN 3POLIG GUMMI H05RR3G 1,5² 5M SCHWARZ CEE-VERLÄNGERUNG CARAVAN

Art. Nr.
0577710555

EAN
4008297777106

Typ
K31S20_S31S20_H05
F

VERLÄNGERUNGEN, ZULEITUNGEN



- PRAKTISCH - CEE-Caravan-Verlängerungskabel für eine flexible und erweiterte Stromversorgung im Innen- und Außenbereich
- KOMPLETT - 5 m lange, robuste Gummileitung H05RR-F mit 3-poligem Caravan-Stecker und -Kupplung mit Deckel
- SOLIDE - geeignet für den Einsatz im und rund ums Haus, Schutzart IP44
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt
- TECHNIK: 16 A; 230 V~; belastbar bis max. 3.680 W, Temperaturbereich: -5°C - +35°C

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z	Caravan Gummi Verlänger. H05RR-F 5m
HF & Kurz Bezeichnung	CEE-Verlängerung Caravan - Caravan Gummi Verlänger. H05RR-F 5m
Beschreibung	Gummi-Caravan-Verlängerung für eine flexible und sichere Stromverbindung Ihrer elektrischen Geräte im und rund ums Haus. Das spritzwassergeschützte Stromkabel ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert, ideal für Garten und Camping. Die Verlängerungsleitung bietet eine 5 m lange hochwertige Gummi-Leitung mit 3-poligen Gummi-CEE-Stecker auf der einen und eine 3-poligen CEE-Kupplung mit Klappdeckel auf der anderen Seite. Elastisches Stromkabel zum einfachen Überbrücken von Abständen zwischen Steckdosen und Elektrogeräten mit einer Belastbarkeit bis 3.680 W.
Kassenbon-Bezeichnung 1	Verlänger.
Kassenbon-Bezeichnung 2	Gummi
Kassenbon-Bezeichnung 3	Caravan
Kassenbon-Bezeichnung 4	H05RR-F 5m
Bereich	Verlängerungen, Zuleitungen
Gruppe	CEE-Verlängerungen
Hauptfolge	CEE-Verlängerung Caravan
HauptfolgeID	6577710
Artikelnummer	0577710555
Bezeichnung	Verl.CEE Carav.H05RR-F3G1,5 5m
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	700 Verlängerungen/Zuleitungen
Code1_Artikelhauptgruppe	720 Sonstige Verlängerungen

Materialnummer	77710DUE
EAN-Nummer	4008297777106
EAN Code (Umkarton)	
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	1

TECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF000117 Mit Klappdeckel	Ja
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF001625 Mantelmaterial	Gummi
EF000002 Nennspannung	230 V
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000536 Kabellänge	5 m
EF001792 Ader-Zahl	3
EF000060 Leiternennquerschnitt	1,5 mm²
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF002650 Steckrichtung	Gerade
EF000076 Leistung	3.680 W
EF007468 Mit Schutzleiter	Ja
EF000321 Anschluss 1	CEE-Stecker
EF000322 Anschluss 2	CEE-Kupplung
EF000081 Kabeltyp	H05RR-F
EF008067 Steckverbindersystem systemgebunden	Nein
Verwendung im Freien	Vorübergehend
wiederanschließbar	Ja
Mechanische Beanspruchung	Mittel
Hochflexibel auch bei tiefen Temperaturen	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	1.850
Länge netto mm	500 mm
Breite netto mm	74 mm
Höhe / Tiefe netto mm	50 mm
Gewicht netto gr	767 g
EVP Volumen	3.489 cm³
EVP Länge	78 mm
EVP Breite	214 mm
EVP Höhe	209 mm

EVP Gewicht	768 g
VE Volumen	3.489 cm³
VE Länge	78 mm
VE Breite	214 mm
VE Höhe	209 mm
VE Gewicht	768 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	50 cm³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	500 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	10 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	10 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	820 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigespflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	1.850 cm³
Hinweis	Länge Kupplung (K31S20): 133mm // Stecker (S31S20) LxBxT: 122x47x47mm
Länge x Breite netto in mm	500x74 mm
Zusätzliche Informationen	- CEE-Stecker und -Kupplung, 3-polig; 230 V~; 16 A; 6 h - Klappdeckel mit Daumengriff (Typ: K31S20) - Schraubklemmen, Schnellverschluss-System und unvernickelte Kontakte (Typ: S31S20 und K32S20)
Abmessungen LxBxH/T netto	500x74x50 mm
RED-Produkt	Nein