



# UP-SCHALTERPROGRAMM DESIGNLINE WEISS SCHUTZKONTAKTSTECKD. +USB 1+1 DESIGNLINE, SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE MIT USB-MODUL

0214140122

4006341729880

EFRV300USBC/1  
module

## SCHALTERPROGRAMME

- **KOMPATIBEL** - Schutzkontakt-Steckdose mit 2 USB Steckdosen kombinierbar mit dem Unterputz-Schalterprogramm Designline für eine individuelle Raumbestaltung im Haus und in der Wohnung
- **FUNKTIONELL** - mit 2 zusätzlichen USB-Anschlüssen 1 x Typ A & Typ C (5V, 2,8 A, 14 W Gesamtleistung, 2,4A für jeden Port) zum Laden Ihrer elektrischen Geräte, wie z.B. Handy, Smartphone, Tablet, Laptop, MP3-Player, Digitalkamera, etc.
- **SOLIDE** - stabile und bruchfeste Abdeckung aus hochwertigem Spezialkunststoff mit erhöhtem Berührungsschutz für eine sichere Anwendung
- **PRAKTISCH** - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- **SICHER** - vom Hersteller geprüfetes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A; 230 V~; 50 Hz; max. 3680 W

## ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	DesignLine
Artikelnummer	0214140122
EAN-Nummer	4006341729880


## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite netto mm	70,9 mm
CE Zeichen	Ja
Nennstrom	16.000 mA
Nennspannung	230 V
Montageart	Unterputz
Ausführung	Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Halogenfrei	Ja
Anzahl der Einheiten	1
Anschlussart	Steckklemme
Oberflächenschutz	unbehandelt
Anzahl der Phasen	1
Frequenz	50 Hz

Schutzkontakt	Ja
Werkstoffgüte	Thermoplast
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Aufdruck/Kennzeichnung	sonstige
IP-Schutzart	IP20
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Min. Tiefe der Gerätedose	58 mm
Gewicht netto gr	110 g
Höhe / Tiefe netto mm	54,7 mm
Länge netto mm	70,9 mm
USB: Ausgangsspannung	5,0 V
USB: Stromart / Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
USB: Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	85,0 %
USB: Effizienz bei geringer Last (10 %)	81,9 %
USB: Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,07 W
USB: max. Ausgangsleistung	14,0 W
USB: max. Ausgangsstrom	2,8 A
USB: Aufteilung Ausgangsstrom	1x 2,4A oder 2x 1,4A
Volumen in cm <sup>3</sup>	275 cm <sup>3</sup>
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Weiß
Beschreibung	Lichtschalter sind mehr als nur ein Gebrauchsgegenstand in einem Zuhause. Sie sind ein relevantes Designobjekt, welches die Stilrichtung des Interieurs betont. Die DesignLine eignet sich hierbei für jeden Einrichtungsstil durch die lineare Form und klassische Gestaltung der Schalter und Steckdosen. Mit der großen Schalterflächen ist die DesignLine nicht nur stilsicher einsetzbar, sondern verleihen dem Raum Modernität. Das Schalterprogramm ist in den Farben Weiß und Anthrazit erhältlich.

## MEDIA

Schutzartzeichen



*Der Artikel befindet sich in der Finalisierung. Daten und Leistungsmerkmale entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand, können sich allerdings noch ändern.*