



Artikelnummer: **20100329**


LED-Unterbauleuchten Linex Switch Tone 30

Artikelnummer:	20100329
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	500 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	4 W
Energieverbrauch:	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: E
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	279x28x36 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412343840
Charge:	PO5752200413

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Linex Switch Tone 30 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Durch einfaches Ein- und Ausschalten des Schalters können Sie die Lichtfarbe in 3 Stufen verändern. Während superwarmweißes Licht eine besonders behagliche Atmosphäre schafft, sorgt neutralweißes Licht für optimale Helligkeit. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe speichert. Die Linex Switch Tone ist per Verbindungskabel- oder adapter mit weiteren Leuchten des gleichen Typs verbindbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach montiert.

- In 3 Stufen per Schalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2200 K / 3000 K / 4000 K, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Einfache und schnelle Anbringung, koppelbar, aufrecht oder flach montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20100329C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	279 mm
Barcode	4018412343840	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,374	Breite	28 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	36 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	4 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	212,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥12	Produktdaten	
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	4 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412343840	Nom. Stromstärke	34 mA	Lichtausbeute Nominalwert	85 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Vernetzte Lichtquelle	nein
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	500 lm	Modell (Technisch)	Unterbauleuchte
Abmessungen	L=75 B=33 H=321 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	Spektrumbild		Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gewicht	45,00 g					Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung						Marke	Müller-Licht
Type	Innerbox					CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4004894343850					Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Stück	2					Lieferumfang	Linex Switch Tone 30, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Direktanschluss, 1x 1,8m Stromkabel, 1x 15cm Verbindungskabel
Abmessungen	L=332 B=91 H=73 mm						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894343867						
Stück	30						
Abmessungen	L=442 B=352 H=245 mm						
Gewicht	450,00 g						