

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 90




Artikelnummer: **20100335**

Artikelnummer:	20100335
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	1620 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	910x46x61 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663450
Charge:	PO5752100723

Bringen Sie stilvolle und funktionale Beleuchtung in Ihr Zuhause – mit der LED-Unterbauleuchte Softlux 90 von MÜLLER-LICHT, dem vielseitigen Allrounder für jeden Wohnbereich. Mit ihrem zeitlosen, weißen Design fügt sich die Leuchte nahtlos unter Hängeschränken oder an Regalen ein – ganz gleich, ob im Flur, Arbeitszimmer oder in der Küche. Dank Schutzklasse IP44 ist sie wasser- und staubgeschützt und somit auch perfekt für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie Softlux als Spiegelleuchte im Bad oder setzen Sie im Keller und Hauswirtschaftsraum auf zuverlässige Beleuchtung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K sorgt für eine angenehm gleichmäßige Ausleuchtung – ideal für präzises Arbeiten und klare Sicht. Mit dem praktischen Touch-Schalter lässt sich das Licht mühelos ein- und ausschalten, während der integrierte 3-Stufendimmer für individuelle Helligkeit sorgt. Wählen Sie volle Leuchtkraft für präzises Arbeiten, 60% für angenehme Grundbeleuchtung oder 30 % für dezentes Licht – ideal für eine gemütliche Atmosphäre. Softlux passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an und schafft jederzeit die perfekte Lichtstimmung. Genießen Sie moderne LED-Technologie mit hoher Energieeffizienz, langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch. Die einfache Montage ermöglicht eine schnelle Installation – so erstrahlt Ihr Raum im Handumdrehen in neuem Licht. Setzen Sie auf die LED-Unterbauleuchte Softlux 90 und erleben Sie stilvolle, flexible Beleuchtung mit maximalem Komfort.

- LED-Unterbauleuchte, 91 cm Länge, vielseitig einsetzbar in Wohn- und Feuchträumen wie Flur, Arbeitszimmer, Küche, Bad oder Kellerräumen
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Touch-Schalter zum An-/Ausschalten und dimmbar dank integriertem 3-Stufendimmer (AN, 100% / 60% / 30% / AUS)
- Wasser- und staubgeschützt (IP44)
- Modernes Design in Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20100335C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	910 mm
Barcode	4018412663450	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,52	Farbwertanteil X	0,374	Breite	46 mm
EPREL-Referenznummer	1526579	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	61 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	15 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	550,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W	Lichtausbeute Nominalwert	108 lm/W	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412663450	Nom. Stromstärke	125 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1620 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=960 B=68 H=55 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70	Spektrumbild		Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Gewicht	151,00 g						
Gebindeverpackung							
Type	Innerbox						
Barcode1	4018412663467						
Stück	2						
Abmessungen	L=970 B=76 H=117 mm						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412663474						
Stück	12						
Abmessungen	L=980 B=240 H=252 mm						
Gewicht	550,00 g						

Dimmerliste für Artikel: 20100335

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	C									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Gira 117600	A									
PEHA 431 HAN	A									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

 Gute bis sehr gute Dimmbarkeit  Eingeschränkte Dimmbarkeit  Schlechte Dimmbarkeit ☐ Betrieb nicht möglich