

LED-Unterbauleuchten Risa 60 weiß




Artikelnummer: **20900282**

Artikelnummer:	20900282
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	950 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	599x55x27 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894546862
Charge:	PO5752300113

Ganz gleich ob Beleuchtung unter einem Sideboard oder als Schrank- und Regalbeleuchtung: Die hochwertige und trotzdem preiswerte LED-Unterbauleuchte Risa 60 sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Unterbauleuchte, für eine einfache und schnelle Anbringung
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20900282C	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 599 mm
Barcode 4004894546862	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,369	Breite 55 mm
EPREL-Referenznummer 1530891	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y 0,380	Höhe 27 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 10 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 234,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥25	Produktarten
Type Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert 10 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4004894546862	Nom. Stromstärke 430 mA	Lichtausbeute Nominalwert 95 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle nein
Inhalt (Produkte) 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe neutralwhite	Vernetzte Lichtquelle nein
Stück 1	Stromart AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 950 lm	Fernbedienung enthalten nein
Abmessungen L=61 B=46 H=642 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED 0,93	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Gewicht 75,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	Spitzenlichtstärke 290 cd	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Gebindeverpackung		Stroboskopeffekt 0,9	Modell (Technisch) LED-Unterbauleuchte
Type Innerbox		Spektrumbild 	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Barcode1 4004894852307		Leuchtendaten	Inverkehrbringer Müller-Licht
Stück 6		Enthält verbaute LED ja	Marke Müller-Licht
Abmessungen L=654 B=103 H=194 mm		IP-Schutzart 20	Garantieprodukt 5 Jahre Garantiebedingungen
Transportverpackung		Schutzklasse II	Lieferumfang Risa 60 weiß, Bedienungsanleitung, Montageanleitung, 1 Stromkabel
Type Transportkarton			
Barcode1 4004894852314			
Stück 18			
Abmessungen L=665 B=322 H=222 mm			
Gewicht 518,00 g			