

LED-Wand- und Deckenleuchten Scala Switch Dim 60




Artikelnummer: **20500068**

Artikelnummer:	20500068
Lichtfarbe:	4000 K
Lichtstrom:	2700 lm
Abstrahl-/Halbwertsinkel	110 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	25 W
Energieverbrauch:	25 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	613x120x31 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894850969
Charge:	PO5752100524

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Scala DIM 60 fügt sich dank ihres schlanken Designs perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist über den herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Dimmbare LED-Wand- und Deckenleuchte
- Dimmbar per Schalter, 15%, 55%, 100% inkl. Memory Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Helligkeit
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20500068E	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	613 mm
Barcode	4004894850969	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90	Farbwertanteil X	0,313	Breite	120 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,337	Höhe	31 mm
EPREL-Referenznummer	1529691	Gewichteter Verbrauch	25 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	652,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Produktverpackung		Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,90	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	25 W	Abstrahl-/Halbwertsinkel	110 °	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894850969	Nom. Stromstärke	117 mA	Lichtausbeute Nominalwert	108 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2700 lm	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Stück	1	Stromart	AC	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=670 B=125 H=36 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Gewicht	788,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62	Spektrumbild		Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Gebindeverpackung							
Type	Innerbox						
Barcode1	400489485087						
Stück	2						
Abmessungen	L=678 B=138 H=81 mm						
Gewicht	1669,40 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	400489485094						
Stück	12						
Abmessungen	L=686 B=423 H=181 mm						
Gewicht	10716,40 g						

Dimmerliste für Artikel: 20500068

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 283010	B									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Jung 225 NVDE	B									
Merten MEG 5135	A									
PEHA 431 HAN	A									
Roth Lange 5866946	B									
Voltomat Mikro	A									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

■ A Gute bis sehr gute Dimmbarkeit
 ■ B Eingeschränkte Dimmbarkeit
 ■ C Schlechte Dimmbarkeit
 ■ □ Betrieb nicht möglich