

# PRODUKTDATENBLATT

## LUNETTA Wave White

LUNETTA® Wave | Steckdosen-Nachtlicht mit Tageslichtsensor



### Anwendungsgebiete

- Kinderschlafzimmer
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Nur für Innenraumbeleuchtung

### Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Plug-and-Play durch EU-Stecker
- Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht

### Produkteigenschaften

- Integrierter Tag-/Nacht-Sensor
- Direkter Netzanschluss an 220...240 V



## Technische Daten

### Elektrische Daten


|   |              |
|---|--------------|
| Nennleistung                              | 0,50 W       |
| Nennspannung                              | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                              | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                                 | 60,000 mA    |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | -            |
| Schutzklasse                              | II           |
| Betriebsart                               | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|   |                    |
|---|--------------------|
| Lichtstrom                                  | 5 lm               |
| Farbtemperatur                              | 3000 K             |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Warm weiß          |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | ≥80                |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1                |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0                |

### Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 55,00 mm |
| Breite         | 60,00 mm |
| Höhe           | 60,00 mm |
| Produktgewicht | 30,00 g  |



LUNETTA WAVE

### Materialien & Farben

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Gehäusematerial             | Polycarbonat (PC) Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Material Abdeckung          | Polycarbonat (PC)   |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg  |

### Anwendung & Installation

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -10...+40 °C       |
| Lagertemperaturbereich                | -25...+70 °C       |
| Anschlussart                          | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzart                             | IP20               |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03               |
| Dimmbar                               | Nein               |
| Montageart                            | Anbau              |
| Montageort                            | Steckdose          |
| Anwendungsumgebung                    | Innenanwendungen   |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                 |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit     | Nein               |

### Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

|        |          |
|--------|----------|
| Normen | CE / EAC |
|--------|----------|


### Zusätzliche Produktdaten


|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

### Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

### DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate  | Name des Dokuments   |
|--|----------------------|
|  Rechtliche Hinweise | Legal Insert LUNETTA |

| Dokumente und Zertifikate  | Name des Dokuments |
|--|--------------------|
|  Konformitätserklärung | LUNETTA WAVE WT    |

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075399662 | Blase<br>1                             | 140 mm x 58 mm x 195 mm             | 50.00 g       | 1.58 dm <sup>3</sup> |
| 4058075399679 | Versandschachtel<br>6                  | 313 mm x 151 mm x 209 mm            | 591.00 g      | 9.88 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.