




## DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	404013
Barcode Box,Bli	4018412343369
Bezeichnung	2x A60 9,5W (60W)E27 806lm tint Starter Set white+color
EPREL-Referenznummer	900028
EPREL-Uploadstatus	Veröffentlicht
ERP_Status	2
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-SMD/COB Birnenform
Zolltarifnummer	85395000000
<b>Batteriedetails</b>	
Anzahl	2
Typ	AAA
Typengruppe	Primär
<b>Elektrische Daten</b>	
Ausfallrate 1000h [%]	5,00
Dimmbarkeit	nein
ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle - Label vorhanden
Elektrischer Leistungsfaktor	0,50
Energieeffizienzklasse (2021)	G
Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	10
Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauerfaktor 6000	0,90
Leerlaufleistung VS	0,50
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	9,70
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	9,50
Nom. Stromstärke [mA]	55
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88
Zündzeit [s]	0,5
<b>Innerbox</b>	
Barcode 1	4018412343376
Stück	4
<b>Lichttechnische Daten</b>	
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]	1,00
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur [K]	2700
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	80
Flimmerfaktor	25,00
Halbwertswinkel [°]	240
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	85

Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)
Lichtstrom Maximalwert <b>[lm]</b>	880
Lichtstrom Nominalwert <b>[lm]</b>	806
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz (2021-) <b>[(W)]</b>	60
<b>Produktdaten</b>	
Austausch stromlos	nein
Beleuchtungstechnologie (VO 2019/2015)	LED
Belüftung erforderlich	ja
Breite <b>[mm]</b>	60
Brennlage	u360
CE	ja
Coolbeam	nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja
Feuchteempfindlich	ja
Freibrennbetrieb	ja
GOSTR	nein
Gewicht <b>[g]</b>	327,00
Höhe <b>[mm]</b>	120
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	29
Länge <b>[mm]</b>	60
Marke	Müller-Licht
Maximale Umgebungstemperatur <b>[°C]</b>	35
Modell (Technisch)	LED-A60
Nicht in Reflektoren	ja
Sockel	E27
Sockelmaterial	E27 weiss
UVSchutz	nein
Wendel/LED	2835SMD
stossfest	nein
<b>Transportkarton</b>	
Barcode 1	4018412343383
Stück	24
<b>Umwelteigenschaften</b>	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
<b>Zusatz</b>	
Abmessung <b>[mm]</b>	60x120
Inhalt	2/BOX
Lichtbündelungsart	NDLS
Lichtstromhochleistungsquelle	nein
Manual	404013_tint-BDA_022.pdf;KE_tint_Leuchtmittel_deutsch.pdf
Modellgruppe	SMD/COB Birnenform
Spektrumbild	



Stromversorgung

MLS

Variante\_Publik

404013