

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 04. Jul 2019 20:44
Seite 1

MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT Starlight

Technische Details

Artikel-Nr. **404032**
Warengruppe: **LED/Unterbauleuchten/Strom**
Bezeichnung **Undercabinet Light white 50 tint**

Technik

Produktdaten		Breite [mm]	60	CE	ja
Länge [mm]	500	Höhe [mm]	10		
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,84
Spannung Nominalwert [V]	230	Lebensdauer Bemesswert [h]	25000	Dimmbarkeit	nein
Spannung Bemesswert [V]	230	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	10
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	10,00	Nom. Stromstärke [mA]	52		
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	10,00	EEK	A		
Lichttechnische Daten		Kelvin [K]	2700	Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥]	0,70
Lichtstrom Nominalwert [lm]	600	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥]	80	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [≤]	1,00
Lichtstrom Bemesswert [lm]	600	Farbkonsistenz initial [SDCM] [≤]	6	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [≤]	2,00
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	60	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥]	0,80		
Umwelteigenschaften		WEEE-Produkt	ja		
Vorschaltgerät		Hersteller	Eobar Electronics Co.,Ltd.	Typart	Netzteil AC->AC/DC(≤250W)
IP	20	Typ	EBS012B-1201000AG-P		
Leuchtendaten		Schutzart	2		

Verpackung

Colorbox		Inhalt (Produkte)	1	CE	ja
Gewicht [g]	0,00	Barcode1	4018412669155		
Stück	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Gewicht [g]	0,00	Stück	2
Tray		Gewicht [g]	0,00		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Gewicht [g]	0,00	Stück	8
Hinweise					
Komponentenliste	1x Luminiare, 1x Driver; 1x Switch module; 1x Mounting set; 1x Zigbee controller (from sunricher)				