

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ Contact Sensor for WiFi products

SMART+ CONTACT SENSOR | Smarter Sensor mit WiFi-Technologie um offene Türen und Fenster zu erkennen



Anwendungsgebiete

- Nur für Innenraumbeleuchtung

Produktvorteile

- Benachrichtigung bei Veränderung des Kontaktstatus
- Zeichnet den Verlauf der Kontakthistorie auf
- Einfache Steuerung von kompatiblen SMART+ WiFi Produkten basierend auf Kontaktveränderung

Produkteigenschaften

- Kabelloser smarter Kontaktensor zur Prüfung von geschlossenen / offenen Fenstern und Türen
- Einfache und flexible Installation durch Klebeband und kabellose Bedienung
- Wiederaufladbarer Akku (6 Monate Betriebsdauer pro Aufladung bei 5 Aktivierungen pro Tag)
- Netzwerkprotokoll: WiFi

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	3,7 V
Netzfrequenz	0 Hz

Maße & Gewicht



Produktgewicht	47,00 g
Länge	72,0 mm
Breite	31,00 mm
Höhe	24,00 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	ABS

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+50 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Kompatible Smart-Home-Technologie	Amazon Alexa

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART+ WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich (ab Android 4.4 oder ab iOS 9.0)
- Wiederaufladbarer Akku integriert
- Ladekabel und Installationskit enthalten

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction



Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075730052	Faltschachtel 1	62 mm x 80 mm x 98 mm	86.00 g	0.49 dm ³
4058075730069	Versandschachtel 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	417.00 g	2.63 dm ³
4058075730076	Versandschachtel 32			

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
 Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.