

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WiFi FLEX AND FIL KIT

SMART bundle FIL | LEDVANCE Bündel inklusive SMART+ WiFi Lichtstreifen und SMART+ WiFi Lampe



### Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Indirekte Beleuchtung

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen

### Produkteigenschaften

- Bündel inklusive WiFi Smart Home Produkte (eine Filament Lampe und 3 Meter lange Lichtstreifen)
- Dimmbar
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0)
- Stimmenkontrolle über Hey Google oder Alexa möglich

## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung                  | 8,5 W       |
| Nennspannung                  | 220...240 V |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz  |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,50      |

## Photometrische Daten

|   |               |
|---|---------------|
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | RGBTW         |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | $\leq 6$ sdcm |
| Lichtstrom                                    | 550 lm        |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 720 lm        |
| Lichtausbeute                                 | 64 lm/W       |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80          |

## Lichttechnische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 110 ° |
|---------------------|-------|

## Maße &amp; Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 308,00 g |
| Länge          | 2000 mm  |
| Breite         | 10 mm    |
| Höhe           | 2.60 mm  |

## Lebensdauer

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|-------------------------|-------|

## Farben &amp; Materialien

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Produktfarbe       | Transparent       |
| Gehäusematerial    | Silikon           |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

## Zusätzliche Produktdaten

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montageort | Alle Oberflächen |
|------------|------------------|

## Einsatzmöglichkeiten

|         |    |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |
|---------|----|

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Anschlussart | Stecker Typ C (EU) |
|--------------|--------------------|

## Zertifikate & Standards

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Normen       | CE / EAC / REACH / RoHS |
| Schutzklasse | II                      |
| Schutzart    | IP20                    |

## VERPACKUNGSGEINHEITEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854022074 | Faltschachtel<br>1                     | 129 mm x 313 mm x 177 mm            | 1180.00 g     | 7.15 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854022081 | Versandschachtel<br>4                  | 320 mm x 265 mm x 365 mm            | 5096.00 g     | 30.95 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.