

PRODUKTDATENBLATT

NIGHTLUX Torch Silver

NIGHTLUX Torch | Nachlichter mit Bewegungssensor und Taschenlampenfunktion, batteriebetrieben



ANWENDUNGSGEBIETE

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Innen- und Außenbereich
- Ideal für zuhause und unterwegs geeignet

PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten
- Mobil einsetzbar durch Herausnahme aus der Halterung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Schalter für Auto- oder An/Aus-Modus
- Schutzart: IP54



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|----------|
| Nennleistung | 0,35 W |
| Betriebsart | Batterie |
| Nennspannung | 4.5 V |
| Netzfrequenz | 0 Hz |


Photometrische Daten

| | |
|--------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Cool White |
| Lichtstrom | 10 lm |
| Lichtausbeute | 29 lm/W |

Daten des Leuchtensors

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Art des Sensors | Licht / Bewegung |
| Sensortechnik | Passiv-Infrarot (PIR) |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|----------|
| Länge | 36,0 mm |
| Breite | 42,0 mm |
| Höhe | 108,0 mm |
| Produktgewicht | 95,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|-----------------|-------------------|
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Produktfarbe | Silber |
| Gehäusefarbe | Silber |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|------------|
| Umgebungstemperaturbereich | 0...+25 °C |
|----------------------------|------------|

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 10000 |
|-------------------------|-------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------|-------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimmbar | Nein |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|-------------------|
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP54 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterien enthalten: 3x1.5 V LR03 (AAA)

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075260719 | Blister 1 | 45 mm x 140 mm x 195 mm | 116,00 g | 1.23 dm ³ |
| 4058075260726 | Versandschachtel 6 | 300 mm x 154 mm x 210 mm | 812,00 g | 9.70 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.