

PRODUKTDATENBLATT

Linear LED Mobile USB 200

Linear LED Mobile USB | Unterbauleuchte für flexible Montage mit Bewegungssensor, batteriebetrieben, wiederaufladbar



ANWENDUNGSGEBIETE

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau

PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäusematerial: Aluminium
- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Schalter für Auto- oder An/Aus-Modus
- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|--------|
| Nennleistung | 1,00 W |
| Nennspannung | 4.2 V |
| Netzfrequenz | 0 Hz |

Photometrische Daten

| | |
|--------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Cool White |
| Lichtstrom | 69 lm |
| Lichtausbeute | 69 lm/W |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|---------------------|-------|

Daten des Leuchtsensors

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Art des Sensors | Bewegung |
| Sensortechnik | Passiv-Infrarot (PIR) |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|----------|
| Länge | 200,0 mm |
| Breite | 50,0 mm |
| Höhe | 22,0 mm |
| Produktgewicht | 212,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|-----------------|-----------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Produktfarbe | Silber |

| | |
|---------------------|--------|
| Gehäusefarbe | Silber |
|---------------------|--------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Lebensdauer

| | |
|--------------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 12500 |
| Nennlebensdauer | 25000 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-------------------|--------------------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Schrankunterseiten |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimmbar | Nein |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|-------------------|
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Erforderliches Zubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075260436 | Blister 1 | 23 mm x 140 mm x 400 mm | 251,00 g | 1.29 dm ³ |
| 4058075260443 | Versandschachtel 6 | 413 mm x 161 mm x 158 mm | 1670,00 g | 10.51 dm ³ |
| 4058075260450 | Versandschachtel 36 | 500 mm x 430 mm x 330 mm | 10599,00 g | 70.95 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.