



- ✓ Oszillation zur besseren Luftverteilung
- ✓ Langlebiges Keramik-Heizelement
- ✓ übersichtliches Display für eine gradgenaue Temperatureinstellung
- ✓ Integrierter Timer (0,5 - 8,0 h)
- ✓ Komfortable Steuerung über Fernbedienung
- ✓ 2 Heizstufen (1000/1500 W)
- ✓ Sicherer Betrieb dank Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung
- ✓ Inkl. Kontrollleuchte, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet.
- ✓ Inkl. Griffmulde, für den mobilen Einsatz.

KERAMIK-HEIZLÜFTER 1500 W MIT DISPLAY

HKH 1500/2/1 ODF Premium

Ausstattung

- | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| ✓ Timer (0,5 - 8,0 h) | ✓ Fernbedienung | ✓ LED-Display |
| ✓ Umkippschutz | ✓ Oszillation | ✓ Überhitzungsschutz |
| ✓ Integriertes Thermostat (NTC) | ✓ Ventilation | ✓ Thermosicherung |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | 36,7 % |
| Netzanschluss | 220 - 240 V ~ 50 Hz |
| Heizleistung | 1500 W |
| Heizstufen | 2 (1000/1500 W) |
| Raumheizvermögen | ca. 45 m³ |
| Netzkabel mit Schukoform | ca. 145 cm |
| Schutzklasse/-art | II/IPX0 |
| A-bewerteter Schallleistungspegel | ca. 53 dB(A) |
| Qualitätsstandard | Intertek GS, CE |

Logistische Daten

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 1 03 03 0131 |
| EAN-Nummer | 4012294209096 |
| Produktgewicht | ca. 1,8 kg |
| Gesamtgewicht | ca. 2,1 kg |
| Produktmaß (BxTxH) | ca. 24,0 x 16,0 x 32,5 cm |
| Verpackungsmaß (BxTxH) | ca. 25,5 x 18,5 x 34,0 cm |



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.