



EAN: 8004399481091

Farbe: Soft Grey

Doppeltes Filtersystem

Optimale Luftqualität dank doppeltem Filtersystem: der Bio- Silber-Filter reduziert Bakterien und der Anti-Staub-Filter nimmt den Staub aus der Luft auf.



Ökologisches Kühlmittel R290

Das Kühlmittel R290 ist ein natürliches Gas, das keine Gifte oder schädliche Stoffe enthält und 475x umweltfreundlicher ist in Bezug auf den Treibhauseffekt im Vergleich zum bisher verwendeten Kühlmittel R134.

(F-Gas Reg. 517/2014)



Wäschefunktion

Die Wäschefunktion sorgt dank optimiertem, kontinuierlichen Luftdurchfluss dafür, dass Wäsche schneller trocknet.



Doppeltes Drainage-System

Entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Kondenswasser entweder im Wassertank gesammelt wird oder kontinuierlich über den mitgelieferten Schlauch ablaufen kann.



Funktionen und Features

- Wäschefunktion – kontinuierliche Entfeuchtung für schneller trockene Wäsche
- Tank-Kontroll-System: Betrieb wird automatisch unterbrochen, wenn der Tank voll ist
- Doppeltes Wasser-Drainage-System: Entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Kondenswasser entweder im Wassertank gesammelt wird oder kontinuierlich über den mitgelieferten Schlauch ablaufen kann.
- 3 Ventilationsstufen und Auto-Ventilation
- Auto-Restart-Funktion

Ausstattung

- Tankkapazität 5,0 Liter mit Tank-Kontroll-System und Wasserstandsanzeige
- Doppeltes Filtersystem:
 - Bio-Silber-Filter
 - Anti-Staub-Filter
- Inkl. Drainageschlauch für kontinuierlichen Ablauf
- Elektronisches Kontrollpanel
- 12h-Timer
- Elektronischer Frostschutz – Entfeuchtung auch bei niedrigen Raumtemperaturen (bis +2°C)
- Integrierte Tragegriffe
- Vormontierte Transportrollen

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (HxBxT)	mm	600 x 383 x 255
Gewicht	g	13,5
Entfeuchtungsleistung pro 24 Std.	l/24h	20 Liter*
Für Räume bis	m ³	90 m ³
Kühlmittel		R290
Eingangsleistung	W	436 W
Spannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Wassertank	l	5,0 Liter
Luftumwälzung	m ³ /h	
Geräuschpegel	db(A)	44 db(A)
Arbeitstemperatur	°C	2-30°C

*30°C / 80% rF