

CE 0085



- ✓ Druckregler HGD 1/2 für Wohnräume und gewerblichen Einsatz bereits eingebaut
- ✓ Druckregler „Made in Germany“
- ✓ Designorientiert - zum Aufstellen in Wohnräumen
- ✓ Geschlossener Flaschenaufstellraum
- ✓ Höchste Sicherheit dank Sauerstoffmangelsicherung, Thermoelement und Thermoschalter.

GAS-HEIZOFEN BLUE FLAME PURE 4200 W

Mit und ohne Thermostat

Ausstattung

- ✓ Druckregler HGD 1/2
- ✓ Gasschlauch

- ✓ Sauerstoffmangelsicherung
- ✓ Lenkrollen

- ✓ Thermoelement

2 Ausführungen
erhältlich

ohne Thermostat

**HGO 4200/2 BF PURE
Premium +**

mit Thermostat

**HGO 4200/2 BFT PURE
Premium ++**

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	90 %	91 %
Max. Heizleistung (Hs)	4200 W	4200 W
Heizleistung (Hs)	2000-4200 W	2500-4200 W
Heizstufen	2	2
Thermostatregelung	–	stufenlos regelbar
Gasverbrauch (Hs) MIN	140 g/h (bei 2000 W)	181 g/h (bei 2500 W)
Gasverbrauch (Hs) MAX	305 g/h (bei 4200 W)	305 g/h (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	A	A
Spektrum	A++ bis G	A++ bis G
Zündung	elektronische Piezozündung	elektronische Piezozündung
Nennanschlussdruck	50 mbar	50 mbar
Gasart	G30/G31 (Butan, Propan)	G30/G31 (Butan, Propan)
Max. Flaschengröße	5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)	5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	40 m³	40 m³
Gerätekategorie	I _{3B/P(50)}	I _{3B/P(50)}
Bestimmungsland	DE, AT	DE, AT
Qualitätsstandard	DVGW, CE-0085BM0301	DVGW, CE-0085BM0301

Logistische Daten

Artikelnummer

1 03 02 0062 (Weiß)

1 03 02 0063 (Weiß)

EAN-Nummer

4012294212393 (Weiß)

1 03 02 0065 (Inox)

1 03 02 0071 (Schwarz)

4012294213000 (Weiß)

4012294213024 (Inox)

4012294211785 (Schwarz)

Produktgewicht

ca. 12,0 kg

ca. 12,0 kg

Gesamtgewicht

ca. 14,0 kg

ca. 14,0 kg

Produktmaß (BxTxH)

ca. 43,5 x 39,0 x 78,0 cm

ca. 43,5 x 39,0 x 78,0 cm

Verpackungsmaß (BxTxH)

ca. 44,0 x 39,0 x 80,0 cm

ca. 44,0 x 39,0 x 80,0 cm



Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.