

CE 0085



- ✓ Höchste Sicherheit dank Sauerstoffmangelsicherung, Thermoelement und Thermoschalter.
- ✓ Kein Kaminanschluss erforderlich
- ✓ Angenehme Strahlungswärme
- ✓ Mobiler Einsatz dank Lenkrollen



Für den Betrieb in **Wohnräumen** sowie für den **gewerblichen Einsatz** ist ein **Druckregler** des Typs **F1-t** zu verwenden (**dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten**):
ROWI HGD 1/2 D (EAN: 4012294207252, Art.-Nr.: 3 03 02 0002)

GAS-KATALYTOFEN 3400 W

HGO 3400/2 K Pro

Ausstattung

- ✓ Druckregler Typ 694
- ✓ Gasschlauch

- ✓ Sauerstoffmangelsicherung
- ✓ Lenkrollen

- ✓ Thermoelement
- ✓ Thermoschalter

Technische Daten

Raumheizungjahresnutzungsgrad	90 %
Max. Heizleistung (Hs)	3400 W
Heizleistung (Hs)	2200-3400 W
Heizstufen	3
Gasverbrauch (Hs) MIN	160 g/h (bei 2200 W)
Gasverbrauch (Hs) MED	197 g/h (bei 2700 W)
Gasverbrauch (Hs) MAX	248 g/h (bei 3400 W)
Energieeffizienzklasse	A
Spektrum	A++ bis G
Zündung	elektromechanische Piezozündung
Nennanschlussdruck	50 mbar
Gasart	G30/G31 (Buten, Propan)
Max. Flaschengröße	5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	40 m³
Gerätekategorie	I_{3B/P(50)}
Bestimmungsland	DE
Qualitätsstandard	DVGW, CE 0085 AQ0517

Logistische Daten

Artikelnummer	1 03 02 0079 (Schwarz)	1 03 02 0066 (Weiß)
EAN-Nummer	4012294211846	4012294213031
Produktgewicht	ca. 12,1 kg	ca. 12,1 kg
Gesamtgewicht	ca. 13,1 kg	ca. 13,1 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 46,0 x 34,0 x 77,5 cm	ca. 46,0 x 34,0 x 77,5 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 46,9 x 36,0 x 80,0 cm	ca. 46,9 x 36,0 x 80,0 cm



Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.