



SPANNUNGSPRÜFER MIT 7-STUFIGER LED-ANZEIGE 6 - 400V SCHWARZ/ROT

SPANNUNGSPRÜFER DIGITAL & ANALOG

Art. Nr.
0037305702

EAN
4008297093046

Typ
GK26A

ZUBEHÖR



- PRAKTISCH - Elektrisches Prüfgerät zum Prüfen von Wechsel- und Gleichspannungen
- SOLIDE - griffiges und robustes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- FUNKTIONELL - 7-stufige LED-Anzeige, Spannungsskala: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, mit Polaritätsanzeige
- KOMPLETT - inkl. Batterie: 2 x 1,5 V LR44
- SICHER - nach EN gefertigtes und geprüftes Qualitätsprodukt, geeignet für Innen & Außen

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

Elektr. Spannung Prüfer 7-stufig

HF & Kurz Bezeichnung

Spannungsprüfer digital & analog - Elektr. Spannung Prüfer 7-stufig

Beschreibung

Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Prüfer

Kassenbon-Bezeichnung 2

Spannung

Kassenbon-Bezeichnung 3

Elektr.

Kassenbon-Bezeichnung 4

7-stufig

Bereich

Zubehör

Gruppe

Werkzeuge

Hauptfolge

Spannungsprüfer digital & analog

HauptfolgeID

6509306

Artikelnummer

0037305702

Bezeichnung

Spannungspr. LED-Anz.6-400V rt

CodeT_Segmentgruppe

100 Installationsmaterial

CodeM_Mastergruppe

920 Elektro-Zubehör

Code1_Artikelhauptgruppe

805 Messgeräte/Prüfer/Werkzeuge

Materialnummer

70451REV

EAN-Nummer	4008297093046
EAN Code (Umkarton)	4006341102584
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	2

TECHNIK

EF000187 Spannungsart	AC/DC
EF005474 IP-Schutzart	IP54
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000004 Schutzklasse	II
EF000588 Durchgangsprüfung	Nein
EF001849 Momentanwertspeicher (Data Hold)	Nein
EF005014 Messkreiskategorie	CAT III
EF000145 Stromversorgung	mit und ohne Batterie
EF000935 IEC-Bezeichnung	LR 44
EF000418 Widerstandsmessbereich	Nein
EF005190 Prüffart	2-polig
EF001845 Spannungsanzeige	LED
EF002486 Spannungsmessbereich	6 - 400 V
EF004878 Last zuschaltbar	Nein
EF004604 Drehfeldrichtungsanzeige	Nein
EF001847 Einpolige Phasenanzeige	Nein
EF001848 Berührungslose Spannungserkennung	Nein
EF001850 Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige	Nein
EF001851 Messspitzenschutz	Nein
EF001852 Messstellenbeleuchtung	Nein
EF008551 Verwendbar bei Niederschlägen	Nein
EF009172 Mit Batterien mitgeliefert	Ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10°C - 40°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	522
Länge netto mm	264 mm
Breite netto mm	46 mm
Höhe / Tiefe netto mm	43 mm
Gewicht netto gr	135 g
EVP Volumen	1.314 cm³
EVP Länge	292 mm
EVP Breite	90 mm
EVP Höhe	50 mm

EVP Gewicht	181 g
VE Volumen	3.021 cm ³
VE Länge	53 mm
VE Breite	190 mm
VE Höhe	300 mm
VE Gewicht	370 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	1.096 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	290 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	90 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	42 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	180 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigespflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	522 cm ³
Länge x Breite netto in mm	264x46 mm
Zusätzliche Informationen	7-stufige Spannungsskala (LED-Anzeige): 6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V
Abmessungen LxBxH/T netto	264x46x43 mm
EF016767 Polaritätsprüfung	Ja
RED-Produkt	Nein