



SCHUTZKONTAKT-KUPPLUNG KUNSTSTOFF WIEDERANSCHLIESSBAR BRAUN

SCHUTZKONTAKT-KUPPLUNG

Art. Nr.
0512115777

EAN
4008297121152

Typ
YC-DA-4

STECKVERBINDER, ADAPTER

- PRAKTISCH - wiederanschließbare Kupplung für einfache Nachrüstung, Austausch oder Ersatz
- BAUART - zentrale Kabeleinführung für Leitungsquerschnitte bis 1,5mm²
- SOLIDE - kompaktes und stabiles Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, Schutzart: IP20, geeignet für innen
- SICHER: integrierte Zugentlastung verhindert ein ungewolltes Herausreißen des Kabels
- TECHNIK: 250V~, 16 A, mit stabilen Schraubanschlussklemmen

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z	Kunststoff Schutzk. Kupplung wiederan.
HF & Kurz Bezeichnung	Schutzkontakt-Kupplung - Kunststoff Schutzk. Kupplung wiederan.
Beschreibung	Wiederanschließbare Schutzkontakt-Kupplung mit zentraler Kabeleinführung für die einfache Nachrüstung, Austausch oder Ersatz. Die Kupplung bietet ein kompaktes und stabiles Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, geeignet für die Anwendung im Innenbereich. Mit integrierter Zugentlastung zum Schutz vor ungewolltem Herausreißen des Kabels.
Kassenbon-Bezeichnung 1	Kupplung
Kassenbon-Bezeichnung 2	Schutzk.
Kassenbon-Bezeichnung 3	Kunststoff
Kassenbon-Bezeichnung 4	wiederan.
Bereich	Steckverbinder, Adapter
Gruppe	Stecker/Kupplungen
Hauptfolge	Schutzkontakt-Kupplung
HauptfolgeID	6512110
Artikelnummer	0512115777
Bezeichnung	Kupplung Kunststoff SK br
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	750 Steckvorrichtungen & Adapter
Code1_Artikelhauptgruppe	780 Stecker / Kupplungen
Materialnummer	12115
EAN-Nummer	4008297121152
EAN Code (Umkarton)	4006341111531
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	10

TECHNIK

EF001391 Polzahl	3
EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000117 Mit Klappdeckel	Nein
EF000010 Ausführung	Schutzkontakt
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF000002 Nennspannung	250 V
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	1
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000198 Mit Signallampe	Nein
EF000004 Schutzklasse	I
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF002649 Anschlusstechnik	Schraubklemme
EF002650 Steckrichtung	Gerade
EF007468 Mit Schutzleiter	Ja
EF002435 Knickschutztülle	angespritzt
wiederanschließbar	Ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	147
Länge netto mm	75 mm
Breite netto mm	45,5 mm
Höhe / Tiefe netto mm	43 mm
Gewicht netto gr	44 g
EVP Volumen	142 cm³
EVP Länge	43 mm
EVP Breite	77 mm
EVP Höhe	43 mm
EVP Gewicht	38 g
VE Volumen	2.035 cm³
VE Länge	243 mm
VE Breite	158 mm
VE Höhe	53 mm
VE Gewicht	412 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	135 cm³

Spaceman Höhe Einzelartikel mm	75 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	40 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	45 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	44 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	147 cm³
Geeignet für Leitungen:	H05VV-F 3G1,5mm²
Leitungseinführung	Gerade
Länge x Breite netto in mm	75x45,5 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	75x45,5x43 mm
RED-Produkt	Nein