

# SCHUTZKONTAKT-KUPPLUNG GUMMI WIEDERANSCHLIESBAR ROT SCHUTZKONTAKT-KUPPLUNG, GUMMI




Art. Nr.  
0512160555

EAN  
4008297121602

Typ  
RS2001

## STECKVERBINDER, ADAPTER



- PRAKTISCH - wiederanschließbare, robuste Kupplung für einfache Nachrüstung, Austausch oder Ersatz im Haus und Werkstatt
- BAUART - zentrale Kabeleinführung für Leitungsquerschnitte bis 1,5mm<sup>2</sup>, mit Knickschutztülle zum Schutz des angeschlossenen Kabels
- SOLIDE - schlag- und stoßfestes Gehäuse aus witterungsbeständigem Gummi, Schutzart: IP20, geeignet für innen
- SICHER: integrierte Zugentlastung verhindert ein ungewolltes Herausreißen des Kabels
- TECHNIK: 250V~, 16 A, mit stabilen Schraubanschlussklemmen

## ERP

### Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z	Vollgummi Schutzk. Kupplung wiederan.
HF & Kurz Bezeichnung	Schutzkontakt-Kupplung, Gummi - Vollgummi Schutzk. Kupplung wiederan.
Beschreibung	Wiederanschließbare, robuste Gummi-Schutzkontakt-Kupplung mit zentraler Kabeleinführung für die einfache Nachrüstung, Austausch oder Ersatz. Die Kupplung bietet ein schlag- und stoßfestes Gehäuse aus witterungsbeständigem Gummi, geeignet für die Anwendung im Innenbereich. Mit Knickschutztülle zum Schutz des angeschlossenen Kabels und integrierter Zugentlastung zum Schutz vor ungewolltem Herausreißen des Kabels.
Kassenbon-Bezeichnung 1	Kupplung
Kassenbon-Bezeichnung 2	Schutzk.
Kassenbon-Bezeichnung 3	Vollgummi
Kassenbon-Bezeichnung 4	wiederan.
Bereich	Steckverbinder, Adapter
Gruppe	Stecker/Kupplungen
Hauptfolge	Schutzkontakt-Kupplung, Gummi
HauptfolgeID	6512150
Artikelnummer	0512160555
Bezeichnung	Kupplung Gummi SK rt
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	750 Steckvorrichtungen & Adapter
Code1_Artikelhauptgruppe	780 Stecker / Kupplungen
Materialnummer	12160DUE

EAN-Nummer	4008297121602
EAN Code (Umkarton)	4006341111609
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	10

## TECHNIK

EF001391 Polzahl	3
EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Gummi
EF000117 Mit Klappdeckel	Nein
EF000010 Ausführung	Schutzkontakt
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF000002 Nennspannung	250 V
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	1
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000198 Mit Signallampe	Nein
EF000004 Schutzklasse	I
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
EFDE0005 Für "erschwere Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF002649 Anschlusstechnik	Schraubklemme
EF002650 Steckrichtung	Gerade
EF000076 Leistung	3.680 W
EF007468 Mit Schutzleiter	Ja
EF002435 Knickschutztülle	angespritzt
wiederanschließbar	Ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm <sup>3</sup>	253
Länge netto mm	90 mm
Breite netto mm	53 mm
Höhe / Tiefe netto mm	53 mm
Gewicht netto gr	84 g
EVP Volumen	284 cm <sup>3</sup>
EVP Länge	94 mm
EVP Breite	54 mm
EVP Höhe	56 mm
EVP Gewicht	70 g
VE Volumen	4.272 cm <sup>3</sup>

VE Länge	194 mm
VE Breite	227 mm
VE Höhe	97 mm
VE Gewicht	709 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm <sup>3</sup>	287 cm <sup>3</sup>
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	95 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	55 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	55 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	72 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm <sup>3</sup>	253 cm <sup>3</sup>
Geeignet für Leitungen:	H05RR-F 3G1,5mm <sup>2</sup> H07RN-F 3G1,5mm <sup>2</sup>
Leitungseinführung	Gerade
Länge x Breite netto in mm	90x53 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	90x53x53 mm
RED-Produkt	Nein