




SCHUTZKONTAKT-KUPPLUNG VOLLGUMMI WIEDERANSCHLIESBAR ROT SCHUTZKONTAKT-KUPPLUNG, GUMMI

Art. Nr.
0512159555

EAN
4008297121596

Typ
RS2002

STECKVERBINDER, ADAPTER



- PRAKTISCH - wiederanschließbare, robuste Kupplung für einfache Nachrüstung, Austausch oder Ersatz im Haus und Werkstatt
- BAUART - zentrale Kabeleinführung für Leitungsquerschnitte bis 1,5mm², mit Knickschutztülle zum Schutz des angeschlossenen Kabels
- SOLIDE - schlag- und stoßfestes Gehäuse aus witterungsbeständigem Gummi, Schutzart: IP20, geeignet für innen
- SICHER: integrierte Zugentlastung verhindert ein ungewolltes Herausreißen des Kabels
- TECHNIK: 250V~, 16 A, mit stabilen Schraubanschlussklemmen

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z	Vollgummi Schutzk. Kupplung wiederan.
HF & Kurz Bezeichnung	Schutzkontakt-Kupplung, Gummi - Vollgummi Schutzk. Kupplung wiederan.
Beschreibung	Wiederanschließbare, robuste Vollgummi-Schutzkontakt-Kupplung mit zentraler Kabeleinführung für die einfache Nachrüstung, Austausch oder Ersatz. Die Kupplung bietet ein schlag- und stoßfestes Gehäuse aus witterungsbeständigem Gummi, geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Mit Knickschutztülle zum Schutz des angeschlossenen Kabels und integrierter Zugentlastung zum Schutz vor ungewolltem Herausreißen des Kabels.
Kassenbon-Bezeichnung 1	Kupplung
Kassenbon-Bezeichnung 2	Schutzk.
Kassenbon-Bezeichnung 3	Vollgummi
Kassenbon-Bezeichnung 4	wiederan.
Bereich	Steckverbinder, Adapter
Gruppe	Stecker/Kupplungen
Hauptfolge	Schutzkontakt-Kupplung, Gummi
HauptfolgeID	6512150
Artikelnummer	0512159555
Bezeichnung	Kupplung Vollgummi SK rt
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	750 Steckvorrichtungen & Adapter
Code1_Artikelhauptgruppe	780 Stecker / Kupplungen
Materialnummer	12159DUE

EAN-Nummer	4008297121596
EAN Code (Umkarton)	4006341111593
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	10

TECHNIK

EF001391 Polzahl	3
EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Gummi
EF000117 Mit Klappdeckel	Nein
EF000010 Ausführung	Schutzkontakt
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF000878 Mit Zugentlastung	Ja
EF000002 Nennspannung	250 V
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	1
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000198 Mit Signallampe	Nein
EF000004 Schutzklasse	I
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF002649 Anschlusstechnik	Schraubklemme
EF002650 Steckrichtung	Gerade
EF000076 Leistung	3.680 W
EF007468 Mit Schutzleiter	Ja
EF002435 Knickschutztülle	angespritzt
wiederanschließbar	Ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	332
Länge netto mm	114 mm
Breite netto mm	54 mm
Höhe / Tiefe netto mm	54 mm
Gewicht netto gr	90 g
EVP Volumen	330 cm³
EVP Länge	113 mm
EVP Breite	54 mm
EVP Höhe	54 mm
EVP Gewicht	83 g

VE Volumen	4.020 cm ³
VE Länge	266 mm
VE Breite	219 mm
VE Höhe	69 mm
VE Gewicht	864 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	333 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	110 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	55 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	55 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	90 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	332 cm ³
Geeignet für Leitungen:	H05RR-F 3G1,5mm ² H07RN-F 3G1,5mm ²
Leitungseinführung	Gerade
Länge x Breite netto in mm	114x54 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	114x54x54 mm
RED-Produkt	Nein