



Zeitschaltuhr digital

- Für den Verteilungseinbau
- EIN-Automatik-AUS-Handschaalter
- Potentialfreier Wechselkontakt
- Gangreserve bei Stromausfall, (NiMH, 1,2 V, 40 mAh)
- Kleinster Schaltabstand: 1 min
- Einbauhöhe: 61 mm
- Schaltleistung: max. 3500 W, 16 A, ind. 460 VA, 2 A, 220 - 240 V~, 50 Hz

- 8 Programm möglichkeiten pro Tag oder Woche, durch Blockbildung bis zu 64 Schaltungen möglich
- Digital mit LCD-Display
- Zum Einbau auf Hutschiene (DIN Normschiene)

Artikelnummer **0505374555**
Beschreibung weiß

Allgemeine Daten

Art der Verpackung	Karton
Garantiedauer	Monate
Zolltarifnummer	91070000900
EAN-Code	4008297053743

Mengenangaben

VE	3 Stück
VE je Exportkarton	36 Stück
Anzahl Artikel je Palette	0 Stück
Anzahl VE je Kartonlage	0 Stück
Anzahl Kartonlagen je Palette	0 Stück
Anzahl VE je Palette	0 Stück

Gewichtsangabe

Gew. Artikel	111 g
Gew. Verpackung	0 g
Gew. verpackter Artikel	143 g
Gew. VE	0,474 kg
Gew. Exportkarton	0 kg
Gew. Palette	0 kg

Abmessungen

Abm. Artikel	6,4x3,9x8,6 cm
Abm. Verpackung	4,7x6,9x10,1 cm
Abm. VE Karton	15x14x8,3 cm
Volumen VE	1,743 dm ³
Abm. Exportkarton	cm
Höhe Palette	0 cm