



Artikelnummer: **20800197**

LED-Wannenleuchten Aqua-Promo 1/150 white Gen. 10

Artikelnummer:	20800197
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	2100 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	1572x63x58 mm
Sockel:	G13
Barcode:	
Charge:	<i>PO5752300278</i>

Die neue innovative MÜLLER-LICHT Feuchtraumwannenleuchte Aqua-Promo 1/150 white ist die beste Wahl für alle Anwendungen, wo Sie einen hohen IP-Schutz benötigen. Die Schutzklasse IP65 zeichnet sich dadurch aus, dass das Produkt sowohl gegen das Eindringen von Staub als auch von Wasser bestens geschützt ist.

- Dank des innovativen Materialeinsatzes beim Gehäuse bietet die Aqua-Promo 1/150 eine effiziente Beleuchtung mit einer verbesserten Lichtreflektion und einem reduzierten Energieverbrauch von bis zu 20 %.
- Durch ihre IP65-Schutzklasse eignet sich die Wannenleuchte auch ideal für Feuchträume.
- Egal, ob in kälteren Räumen oder bei höheren Umgebungstemperaturen, durch die Temperaturbeständigkeit von -20 bis 40 °C kann die Aqua-Promo zuverlässig betrieben werden und deckt damit einen großen Einsatzbereich ab.
- Der Sofortstart der Aqua-Promo macht sie zur idealen Wahl für Arbeitsumgebungen, in denen eine stabile und augenschonende Beleuchtung erforderlich ist.
- Die austauschbare LED Röhre der Aqua-Promo 1/150 kann problemlos gegen eine neue Röhre ausgetauscht werden, sodass Sie lange Freude an Ihrer Beleuchtung haben.
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K).

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20800197F	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1572 mm
EPREL-Referenznummer	1582840			Farbwertanteil X	0,374	Breite	63 mm
Hersteller	Müller-Licht	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	58 mm
Produktverpackung		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1016,00 g
Stück	1	Gewichteter Verbrauch	20 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Transportverpackung		Lebensdauer Nominalwert	15000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Barcode1	4018412335760	Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W	Lichtausbeute Nominalwert	105 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Stück	12	Nom. Stromstärke	159 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Abmessungen	L=1624 B=283 H=198L=1624 B=283 H=198 mm	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2100 lm	Sockel	G13
Gewicht	968,00 g	Stromart	AC	Leuchtendaten		Inverkehrbringer	Müller-Licht
		Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	IP-Schutzart	65	Marke	Müller-Licht
		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	Schutzklasse	II	CE Kennzeichnung	ja
						Garantieprodukt	nein