

<b>Produktdatenblatt</b>			<b>JUSTUS</b> — PERFEKTE WÄRME —	
<b>Kaminofen</b>	<b>Sylt I Sandstein</b>	4683	Stand :	05/17

Bauart		1
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Wärmeleistungsbereich	kW	3,1 – 6,9
Raumheizvermögen DIN 18893	m <sup>3</sup>	124
Energieeffizienzklasse		A
Energieeffizienzindex EEI		106
Höhe	mm	1169
Breite	mm	561
Tiefe	mm	373
Feuerraum H x B x T	mm	460 x 315 x 275
Füllöffnung H x B	mm	380 x 320
Max. Scheitholzlänge	cm	30
Gewicht	kg	294
Für Dauerbetrieb geeignet		ja
Geprüft und zugelassen nach Norm		EN 13240
1. BImSchV – Stufe 2		ja
Regensburger Norm		ja
Münchner Norm		ja
§15a B- VG Österreich		ja
VKF Schweiz		24398
CO ( Holz/ BB7 )	mg/m <sup>3</sup>	1101/ 821
Staub ( Holz/ BB7 )	mg/m <sup>3</sup>	38 / 37
Wirkungsgrad	%	80,3/ 80,2
Externe Verbrennungsluftversorgung		ja
Anschlussstutzen Ø 100 als Zubehör		ja
Abgasmassenstrom	g/sek.	6,3
Erforderl. Förderdruck	Pa	12,0
Abgastemperatur	°C	300
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz < 25% Feuchtigkeitsgehalt (bevorzugter Brennstoff) Braunkohlebriketts
Ø Rauchrohr	mm	150
Abgang oben: Fussboden bis OK Stutzen,	mm	1100
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen	mm	142
Abgang hinten: Fussboden bis UK Stutzen	mm	848
Sicherheitsabstand hinten	mm	200
Sicherheitsabstand seitlich	mm	200
Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	mm	800
Feuerraumauskleidung		Vermiculite
Flachrost		ja
Verriegelung der Brennraumtür		2-fach
Primärluftregelung		ja
Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung		ja
Tertiärluft		ja

Massblatt			<b>JUSTUS</b> — PERFEKTE WÄRME —	
Kaminofen	Sylt I Sandstein	4683	Stand :	05/17

