

Produktdatenblatt			JUSTUS — PERFEKTE WÄRME —
Kaminofen	Sylt W + I	4683	Stand : 05/17

Bauart		1
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Wärmeleistungsbereich	kW	3,2 – 6,3
Raumheizvermögen DIN 18893 max.	m ³	bis 124
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienzindex EEI		107
Höhe	mm	1227
Breite	mm	500
Tiefe	mm	373
Feuerraum H x B x T	mm	460 x 315 x 275
Füllöffnung H x B	mm	380 x 320
Max. Scheitholzlänge	cm	30
Gewicht brutto	kg	254
Für Dauerbetrieb geeignet		ja
Geprüft und zugelassen nach Norm		EN 13240
1. BImSchV – Stufe 1/ Stufe 2		2
Regensburger Norm		ja
Münchner Norm		ja
Art. 15a B-VG Österreich		ja
VKF Schweiz		24282
CO (Holz/ BB7)	mg/m ³	1186/ 849
Staub (Holz/ BB7)	mg/m ³	36/ 35
Wirkungsgrad (Holz/ BB7)	%	80,4/ 80,4
Externe Verbrennungsluftversorgung		ja
Anschlussstutzen Ø 100 als Zubehör		ja
Abgasmassenstrom	g/sek.	6,1
Erforderl. Förderdruck	Pa	12
Abgastemperatur	°C	259
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz < 25% Feuchtigkeitsgehalt (bevorzugter Brennstoff) Braunkohlebriketts
Ø Rauchrohr	mm	150
Abgang oben: Fußboden bis OK Stutzen	mm	1165
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen	mm	142
Abgang hinten: Fußboden bis UK Stutzen	mm	848
Sicherheitsabstand hinten	mm	200
Sicherheitsabstand seitlich	mm	200
Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	mm	800
Feuerraumauskleidung		Vermiculite
Flachrost		ja
Verriegelung der Brennraumtür		2-fach
Primärluftregelung		ja
Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung		ja
Tertiärluft		ja
Speichermasse	kg	50

Masszeichnung

JUSTUS
PERFEKTE WÄRME

Kaminofen

Sylt W + I

4683

Stand :

05/17

