

<b>Produktdatenblatt</b>			<b>JUSTUS</b> — PERFEKTE WÄRME —	
<b>Kaminofen</b>	<b>Seeland I drehbar</b>	4965	Stand :	06/17

Bauart		1
Nennwärmeleistung	kW	5,0
Wärmeleistungsbereich	kW	3,0 – 6,1
Raumheizvermögen DIN 18893	m <sup>3</sup>	88
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienzindex EEI		107
Höhe	mm	1011
Breite	mm	533
Tiefe	mm	413
Feuerraum H x B x T	mm	372 x 321 x 248
Füllöffnung H x B	mm	355 x 325
Max. Scheitholzlänge	cm	30
Gewicht Stahl/ Stein	kg	90/ 146
Für Dauerbetrieb geeignet		ja
Geprüft und zugelassen nach Norm		EN 13240
1. BImSchV Stufe 2		ja
Regensburger Norm		ja
Münchener Norm		ja
VKF Schweiz		25483
§15a B- VG Österreich		ja
Externe Verbrennungsluftversorgung		ja
Anschlussstutzen Ø 100 als Zubehör		ja
CO (Holz/ BB7)	mg/m <sup>3</sup>	1249/ 771
Staub (Holz/ BB7)	mg/m <sup>3</sup>	20/ 26
Wirkungsgrad (Holz/ BB7)	%	80,8/ 81,3
Abgasmassenstrom	g/sek.	5,0
Erforderl. Förderdruck	Pa	11,0
Abgastemperatur	°C	300
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz < 25% Feuchtigkeitsgehalt (bevorzugter Brennstoff)
		Holzbriketts < 12% Feuchtigkeitsgehalt Braunkohlebriketts
Ø Rauchrohr	mm	150
Abgang oben: Fussboden bis OK Stutzen	mm	1011
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen	mm	192
Abgang hinten: Fussboden bis UK Stutzen	mm	-
Sicherheitsabstand hinten	mm	200 (800 im Strahlungsbereich)
Sicherheitsabstand seitlich	mm	800 (Strahlungsbereich)
Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	mm	800
Feuerraumauskleidung		Vermiculite
Flachrost		ja
Verriegelung der Brennraumtür		zweifach
Primärluftregelung		ja
Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung		ja
Tertiärluft		ja

<b>Massblatt</b>			<b>JUSTUS</b> — PERFEKTE WÄRME —	
<b>Kaminofen</b>	<b>Seeland I drehbar</b>	4965	Stand :	06/17

