


XLED home 2 Z-Wave

silber

EAN 4007841 029838

**LED****14,8W**

30 years (Ø 4,5h / day)

14,8 W 1184 lm

4000K neutral white



infrared sensor 140°



max. 14 m



IP44

180° horizontal,
180° vertikal180° horizontal,
90° vertical

2 - 2000 lux



8 sec - 35 min

Funktionsbeschreibung

Der Bestseller. Jetzt noch besser. Sensor-Außenstrahler XLED home 2 Z-Wave für noch mehr Sicherheit. Integrierbar in das Smart Friends System oder jedes beliebige Z-Wave-Netzwerk. Voll schwenkbares LED-Panel in edler Opal-Optik. Für höchste Design-Ansprüche und maximalen Lichtkomfort. 1184 lm bei nur 14,8 W Stromverbrauch. Präzisions-IR-Sensor schwenkbar (horizontal: 180°, vertikal: 90°). 140° Erfassungswinkel, 14 m Reichweite. Hochwärmleitendes Magnesium Composit Kühlssystem (HCMC).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	194 x 180 x 161 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	14,8 W
Lichtstrom	1184 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlssystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja

segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite Radial	r = 3 m (11 m ²)
Reichweite Tangential	r = 14 m (239 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Schlagfestigkeit	IK00
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Sendereichweite	bis zu 100 m im freien Feld, 30 m im Innenbereich
Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
VPE1, Nettogewicht	0,582 kg
Variante	silber
VPE1, EAN	4007841029838

Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 Z-Wave

silber


EAN 4007841 029838



Zubehör

EAN 4007841 029876	Smartfriends Box
EAN 4007841 029876	Smartfriends Box

Lichtverteilungskurve



Leistung	14,8 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtstrom	1184 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

