

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 22. Jul 2019 09:34
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **404001**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Birnenform/E27**
Bezeichnung **9W (60W) 220-240V E27 806lm 240° 2700k dimming ZB 3.0**



Technik

Produkt Daten

Sockel	E27
Brennlage	u360
Länge [mm]	60
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	120
Gewicht [g]	70,00
Schutzglas	nein

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	9,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	9,00
Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	806
Lichtstrom Bemesswert [lm]	806
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	240
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	90

Umwelteigenschaften

UVSchutz	nein
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	24
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	ja

Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	55
EEK	A+
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,50
Zündzeit [sec.] [<]	0,5
Dimmbarkeit	nein

Kelvin [K]	2700
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥=]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Flimmerfaktor [≤=]	10,00

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	ja
Nicht in Reflektoren	ja
Belüftung erforderlich	ja
CE	ja
GOSTR	nein

Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	9
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	85
Ausfallrate allg. [%] [≤=]	5,00
Ausfallrate 1000h [%] [≤=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	60
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥=]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	71,00
Stück	1

Blister

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Innerbox

Gewicht [g]	71,00
Stück	4

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	530,00
Stück	36

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4018412343789
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Barcode1	4018412343796
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412343782300004

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Barcode1	4018412343826
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412343782300036

CE	ja
WEEE	ja

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 22. Jul 2019 09:34
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT Starlight

Technische Details

Artikel-Nr. **404001**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Birnenform/E27**
Bezeichnung **9W (60W) 220-240V E27 806lm 240° 2700k dimming ZB 3.0**



EEK-Label



Spektrum

Spectroradiometric Parameters

