

TECHNISCHES MERKBLATT

Raumweiss

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Gut deckende und leicht zu verarbeitende Dispersionsfarbe für Wände und Decken im Innenbereich. Geeignet für mineralische Untergründe (z. B. Mauerwerk, Beton, Putz) sowie Bauplatten, Tapeten und Altanstriche auf Dispersionsbasis.

Ideal geeignet für:

Anwendung:

- Anstriche für alle Wohnräume
- ideal für Neu- und Renovierungsanstriche
- geeignet für leicht bis normal verschmutzte Untergründe

Untergrund:

- für mineralische Untergründe, z. B. Mauerwerk, Beton, Putz
- Bauplatten, Tapeten und Altanstriche auf Dispersionsbasis

- gutes Streichergebnis

- reinigungsfähig

- abtönbar mit toom Vollton- und Abtönfarben

- geruchsarm

- amungskativ

Eigenschaften:

- hohe Deckkraft
- leicht zu verarbeiten

So gehen Sie vor:

Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Teile entfernen. Leimfarben und kreidende Untergründe abwaschen. Sandende und saugende Untergründe mit Grundierung verfestigen. Voranstrich mit max. 10 % Wasser verdünnen. Deckanstrich unverdünnt.

Verarbeitungshinweise:

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Rollen, Streichen oder airless Spritzen. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Die Farbe langsam und im Kreuzgang auf die Wand auftragen, um einen gleichmäßig deckenden Farbaufstrich zu erhalten. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger.

Verdünnbar: Mit Wasser, jedoch nicht empfehlenswert, da verarbeitungsfertig eingestellt.

Oberflächentrocken*: Nach ca. 4–6 Std.

Überstreichbar*: Nach ca. 8 Std.

Abtönen: Mit Voll- und Abtönfarben in jedem Verhältnis mischbar.

Ergiebigkeit*: 1 Liter reicht für ca. 6 m².

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber nicht unter +5 °C lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Auch bei der Verwendung schadstoffärmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2) Spritznebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080 120.

Inhaltsstoffe:

Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benz-/Methyl-/Chlormethyl-Isothiazolinon).

Dieses Produkt enthält Isothiazolinonderivate (Konservierungsmittel), diese können allergische Reaktionen auslösen. Beratungsstelle für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nr. 0180 50068 76**.

Sonstiges:

- **EU-Grenzwert** für VOC-Gehalt (Kategorie A/a/2010): 30 g/l –max. VOC-Gehalt: < 1 g/l
- **DIN EN 13300:** Nassabriebbeständigkeit: Klasse 4; Kontrastverhältnis: Klasse 2; Glanzgrad: matt; Maximale Korngröße: fein
- **Informationen** zu Produkten der Marke **toom** erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.toom-baumarkt.de/farben>

- Hergestellt unter Beachtung der Hygienevorschriften der Lebensmittelindustrie durch Zertifizierungen der LGA Nürnberg. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite: <http://www.lga.de>
- (*) unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.
- (**) 0,14 €/Min. aus den deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max.0,42€/Min. , ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland.